42LYE345

(4232 - 4254) = 26.94
(4256 - 4264) = 27.94
(4266 - 4272) = 28.94
(4274 - 4278) = 29.69

5.250±.031
3.000±.020
CHK W/GUAGE
T-9041
.625±.020
.25
GREASER & RELIEF
(EA. END)
.25 KEYWAY
2.62 LONG
.25 KEY
2.50 LONG
5.16
NAMEPLATE
Ø13.32
Ø12.500
12.497
Ø1.2495
1.2490
Ø1.3750
1.3745
Ø1.750
1.748
.50-13
R.H. TAP
1.25 DEEP
SLINGER
RODENT SCREENS
(EA. END)
8 HOLES
Ø.66
10.50
10.50
.88
12.00
5.25
13.75

BP5305
6312
INT SH GND DETAIL

Ø15.18
13.23
7.59
45°
45°
LIFT LUG
(EA. END)
15.59
8.00
7.94
LEAD
HOLE
Ø2.50
.31
4 HOLES
.62-11 TAP ON
Ø11.00 B.C.
6.25
6.25
10.74
7.00
14.00

CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THAT THE PRODUCT WILL PERFORM SUITABLY IN THE INTENDED APPLICATION

REV. DESC: LOAD TO SW & UPDATE NP GRAPHICS TO MATCH NP ON CAT			
REV: B	VERSION: 02	REVISED: 12:37:52 11/02/2022	TDR: 000001194199
MODEL NO. 42LYE345			REF: -
BY: USBUFRA			B

BALDOR - RELIANCE®

HOR OPSB 324-6JM W/AEGIS SH GND & RODENT SCRNS

42LYE345