

ENERPAC 

HYDRAULISCHE PERSEN

STANDAARD- EN MAATWERKOPLOSSINGEN.
NIET ÉÉN WERKPLAATS KAN ZONDER.



HET JUISTE GEREEDSCHAP MAAKT HET VERSCHIL

Enerpac hydraulische persen zijn verkrijgbaar in diverse capaciteiten, uitvoeringen en afmetingen.

De persframes zijn ontworpen voor maximale sterkte en duurzaamheid. De sterke persframes, voorzien van krachtige hogedruk hydraulische apparatuur, zijn geschikt voor velerlei toepassingen en staan garant voor betrouwbare werking en zeer lange levensduur.

Enerpac persen zijn verkrijgbaar als tafel-, C-frame-, doorn-, werkplaats- en rolframepersen.

Elke Enerpac pers is verkrijgbaar met een capaciteit van 10 tot 200 ton en bestaat uit 3 basiscomponenten van hoge kwaliteit: een persframe, een pomp en een cilinder.

Capaciteit ton (kN)	Perstype en functies	Serie	Pagina
10 (101)	Tafelpersen	VLP	4 
25 - 200 (232 - 1995)	Werkplaatspersen	XLP VLP	4 
50 - 200 (498 - 1995)	Rolframe-persen	BPR	6 
5 - 20 (45 - 178)	C-klempersen	A	8 
10 - 30 (101 - 295)	Doornpersen	A	8 
10 - 200 (101 - 1995)	Perstoebehoren	A, VB BSS IPL, XLP	10 
900 - 90.000 kg	Trekkrachtmeter Drukkrachtmeters	TM LH	11 



BELANGRIJK!

De persframes van de werkplaatspersen zijn speciaal ontworpen voor druk- en perstoe toepassingen en niet voor trekken. Raadpleeg Enerpac voor trektoepassingen.

Pagina:  10



Enerpac beschikt over tientallen jaren ervaring en een uitgebreide capaciteit in eigen bedrijf. Wij helpen u graag met het vinden van oplossingen voor uw specifieke behoeften.

Enerpac heeft een uitgebreid assortiment standaard werkplaatspersen, maar we leveren ook maatwerk. Omdat veel klanten specifieke eisen hebben, bieden we turnkey projectbeheer inclusief ontwerp, constructie en productie. Als marktleider luisteren wij naar onze klanten en dankzij onze wereldwijde ervaring zorgen wij voor de beste

oplossingen, vooral als het aankomt op veiligheid. Of het nu gaat om een langere slaglengte, een breder frame of een compleet nieuw ontwerp, ons ervaren team met uitgebreide kennis van verschillende sectoren helpt u een oplossing te vinden die aan uw verwachtingen voldoet of deze zelfs overtreft.



◀ *Volledig geautomatiseerde, PLC-bestuurde 1800 ton pers met hoge nauwkeurigheid. De pers- en opwarmcyclus tijdens de productie van magnetische spoelwindingen voor deeltjesversnellers vereist veel kracht en grote nauwkeurigheid om absolute kwaliteit te garanderen.*



◀ *600 ton kraagpersen met hoge nauwkeurigheid. Bij de productie van versnellingsspoelen wordt plaatmetaal in een bepaalde vorm en afmeting gesneden.*



◀ *50 ton werkplaatspersen voor onderhoudswerkzaamheden.*

Overzicht maatwerkpersen



▲ *Enerpac's hydraulische persen kunnen worden geconfigureerd om te worden gebruikt bij een breed scala aan toepassingen. Elke pers wordt ontwikkeld en gebouwd op basis van de specificaties van de klant en in samenwerking met ons technisch team.*

AANPASBARE EIGENSCHAPPEN:

- Capaciteit
- Slaglengte van cilinder
- Pomptype
- Bediening
- Afscherming
- Daglichtopening

CONFIGURATIES:

- Verticale en horizontale pers
- Cilinders gemonteerd in bovenste en onderste steunplaten
- Hoogte volgens klantspecificaties
- Daglichtopening (verticaal en horizontaal) volgens klantspecificaties.

▼ Van links naar rechts: VLP106P142, XLP506XA12G, XLP256XA11G



XLP-serie persen

- Multifunctionele bouwset (50 en 75 ton uitvoeringen)
- Uitsparing in 50 en 75 ton persframe voor de lepers van vorkheftruck
- Hoogteverstelling van het boven- of onderbed met lier (50 en 75 ton)
- Zijwaartse cilinderverstelling en vergrendeling in het bovenbed
- Verkrijgbaar met luchtaangedreven XA-serie voetpomp met unieke voordelen:
 - ingebouwde manometer voor optimale controle
 - geschikt voor het persen van kwetsbare onderdelen door variabele olieopbrengst.

VLP-serie persen

- Unieke “Hydrajust” verstelling op 100 en 200 ton maakt hoogte-instelling van het onderbed mogelijk.

Niet één werkplaats kan zonder



XA-serie voetpomp

De XLP-pers met XA-serie hydropneumatische voetpomp: de voet hoeft niet helemaal te worden opgetild, laat het lichaamsgewicht op de hiel rusten waardoor de handen vrij blijven en een stabiele werkpositie en een veilige, gecontroleerde persbediening ontstaat.



Manometer

Alle persen zijn voorzien van bijbehorende manometer en aansluitstuk.



Zijwaartse cilinderverstelling

In alle XLP-persen kan de cilinder horizontaal zijwaarts worden gepositioneerd.



Veiligheidskooi en scherm

Aluminium veiligheidskooi en scherm met polycarbonaat glas voor extra bescherming van de operator.

▼ KEUZETABEL

Pers- capaciteit	Max. daglicht- opening (mm)		Modelnummer	Pomp						Cilinder				
				Pomptype			Ventieltype		Pomp modelnummer			Slag- lengte (mm)	Cilinder model- nummer	
	Hand.	Elekt.		Lucht	Hand.	Elekt.								
ton (kN)	Verticaal	Horizontaal												
10 (101)	430	435	VLP106P142	●			●		P142	●		156	RC106	
	430	435	VLP106PAT1			●	●		PATG1102N	●		156	RC106	
25 (232)	1265	510	XLP256P392	●			●		P392	●		158	RC256	
	1265	510	XLP256XA11G			●	●		XA11G	●		158	RC256	
50 (498)	980	990	XLP506P802 *	●			●		P802	●		159	RC506	
	980	990	XLP506XA12G *			●	●		XA12G	●		159	RC506	
	980	990	XLP506ZES *		●			●	ZE4410SE-E050		●	156	RR506	
	980	990	XLP5013ZES *		●			●	ZE4410SE-E050		●	334	RR5013	
75 (718)	970	990	XLP756XA12G *			●	●		XA12G	●		156	RC756	
100 (933)	989	990	VLP1006ZES		●			●	ZE5420SW-E050		●	168	RR1006	
	989	990	VLP10013ZES		●			●	ZE5420SW-E050		●	333	RR10013	
200 (1995)	1340	1220	VLP20013ZES		●			●	ZE6420SW		●	330	RR20013	

* 50 en 75 ton XLP-serie persen zijn verkrijgbaar in compleet afgemonteerde uitvoering. Voeg een M toe aan het modelnummer. Voorbeeld: XLP506XA12GM.



Enkelwerkend



Dubbelwerkend

Pagina: 10

Tafel- en werkplaatpersen



Optionele V-Blokken

Deze V-blokken zijn ontworpen met het oog op een eenvoudige positionering van pijpen en andere ronde en niet-uniforme materialen.


Ze passen exact in het onderbed.
Elk modelnummer bestaat uit 2 V-blokken.

Te gebruiken met
perscapaciteit (ton)


10
25
50
75, 100
200

V-Blokken
modelnummer


VB10
VB25
VB501
VB101
A200




VLP 10 ton




XLP 25 ton



XLP 50 en 75 ton



VLP 100 ton



VLP 200 ton

"Hydrajust"-bedpositionering

Maakt verticale instelling van het onderbed mogelijk op 100 en 200 tons VLP-persen met een dubbelwerkende cilinder.

BELANGRIJK: De "Hydrajust"-bedpositionering kan niet de volledige cilindercapaciteit aan en mag uitsluitend worden gebruikt voor de onderbedverstelling.

Pagina: 10

XLP VLP serie



Capaciteit:

10 - 200 ton

Maximale daglichtopening x breedte:

1340 x 1220 mm

Maximale werkdruk:

700 bar



BELANGRIJK!

De persframes van de werkplaatpersen zijn speciaal ontworpen voor druk- en perstoepassingen en niet voor trekken. Raadpleeg Enerpac voor trektoepassingen.

Snelheid (mm/s) **		Afmetingen (mm)																Modelnummer
Onbelast uitlopen	Persen	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P	(kg)		
{2,5} **	{0,6} **	110	80	–	–	435	–	542	620	748	430	–	80	–	–	49	VLP106P142	
10,0	1,8	110	80	–	–	435	–	542	620	748	430	–	80	–	–	54	VLP106PAT1	
{3,4} **	{0,7} **	260	140	510	32	510	630	700	1622	1740	370-1265	140	212	1070	122	165	XLP256P392	
10,0	1,3	260	140	610	32	510	630	700	1622	1740	370-1265	323	212	1070	122	170	XLP256XA11G	
{5,5} **	{0,3} **	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-980	–	540	–	150	595	XLP506P802 *	
4,7	0,6	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-980	–	540	–	150	600	XLP506XA12G *	
10,0	2,0	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-980	–	540	–	150	660	XLP506ZES *	
10,0	2,0	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-980	–	540	–	150	700	XLP5013ZES *	
3,2	0,4	420	330	–	40	990	1240	1430	1995	–	210-970	–	540	–	150	900	XLP756XA12G *	
10,0	2,1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	1885	239	425	540	1290	150	970	VLP1006ZES	
10,0	2,1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	2050	239	425	540	1290	150	993	VLP10013ZES	
6.6	1.6	553	233	560	76	1220	1620	1740	2285	2370	377	425	453	1415	254	1992	VLP20013ZES	

** {...} = cilindersnelheid in mm per handpompslag.

▼ Afgebeeld: BPR5075



Allround pers voor grotere werkstukken

- Gelast frame van hoge kwaliteit voor maximale stevigheid, lange levensduur en grote precisie
- Het frame rolt gemakkelijk op 4 stalen rollagers over het vaste onderbed
- Exclusieve "Hydralift" steun voor moeiteloze regeling van de verticale dagopening
- Zijwaartse cilinderinstelling maakt een beweging en vergrendeling van de cilinder mogelijk tot 300 mm links of rechts van het hart van de pers
- Alle modellen in de keuzetabel zijn inclusief een elektrische pomp, een dubbelwerkende cilinder, een slang en manometer, zodat een compleet pakket wordt geboden
- De rolframepers heeft een vast onderbed waarop zware voorwerpen met een bovenloopkraan kunnen worden geladen
- Hydraulische klemcilinder zet rolframe vast.



Zijwaartse cilinderinstelling

Horizontale, zijwaartse positionering en vergrendeling van de cilinder is mogelijk.



Hydra-Lift

Hiermee is de dagopening gemakkelijk en moeiteloos in te stellen. Standaard op alle rolframepersen.

Pagina: 10



Optionele V-blokken

Deze V-blokken zijn ontworpen met het oog op eenvoudige positionering van ronde en andere niet-uniforme materialen.

V-blokken passen exact in het onderbed.

Pagina: 10

▼ KEUZETABEL


Capaciteit pers	Daglicht- opening A		Maximale breedte bed E	Elektrische pomp	Modelnummer		Dubbelwerkende cilinder		Snelheid (mm/sec)	
	min.	max.		Model- nummer			Slag (mm)	Model- nummer	Onbelast uitlopen	Persen
ton (kN)			(mm)							
50 (498)	152	942	730	ZE5420SW-S	BPR5075	334	RR5013	4,1	3,9	
100 (933)	159	1048	889	ZE3420SW	BPR10075	333	RR10013	7,7	0,7	
200 (1995)	279	1295	1219	ZE4420SW	BPR20075	330	RR20013	5,2	0,5	



▲ Voor een offshore-toepassing moeten veergespannen cilinders met een grote hefcapaciteit worden geassembleerd en getest. Hiervoor is een speciale rolframepers gebouwd met een capaciteit van 100 ton en voorzien van een cilinder met een lange slag. De machine wordt bediend via een PLC-bestuurde afstandsbediening.



BELANGRIJK! Het persframe van de werk-plaatspersen zijn speciaal ontworpen voor druk- en perstoepassingen en niet voor trekken. Voor toepassingen met trekkrachten raadpleeg Enerpac.



BPR serie



Capaciteit:

50 - 200 ton

Maximum daglichtopening x breedte:

1295 x 1222 mm

Maximale werkdruk:

700 bar



Manometers rolframepers

Alle rolframe modellen zijn voorzien van bijbehorende manometer en aansluitstuk.

Pers-capaciteit	Modelnummer manometer	Modelnr. manometer-aansluitstuk
(ton)		
50	GF50B	GA2
100	GF871B	GA3
200	GF200B	GA3

Voor meer informatie over manometers, zie de sectie systeemcomponenten.



Veergecentreerde stuurventielen

Handbediende Enerpac stuurventielen op elektrische en luchtpompen zijn veergecentreerde ventielen. Bij het loslaten van de hendel schakelt deze automatisch terug in de neutrale stand.

Afmetingen rolframe pers (mm)

Afmeteringen rolframe pers (mm)													Modelnummer
A (min.-max.)	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	(kg)
152 - 942	526	971	264	730	933	127	1420	1626	203	270	762	2870	917
159 - 1048	673	965	222	889	1143	146	1605	1676	203	270	813	3021	1767
279 - 1295	984	933	254	1219	1626	232	2150	2197	203	381	915	3200	4186

▼ Afgebeeld: A220, A330 en A310



Het standaard gereedschap in de werkplaats



Duwstift A183

Voor toepassingen waarbij precies persen een vereiste is, zoals het verwijderen en inbrengen van assen. Dit

hulpstuk past op 10 ton cilinders en vereist een, van schroefdraad voorzien, adapter zadel (A13).



Glad zadel A185

Voor kleine perstoepassingen van gevoelige delen, zoals aluminium gietstukken. Dit zadel voorkomt krassen op het oppervlak tijdens

het persen. Past op 10 ton cilinders met een van schroefdraad voorzien adapter zadel (A13).



VLP-serie Tafelpersen

Voor de keuze van 10 ton tafelpersen zie:

C-Klempersen

- Capaciteit: 5, 10 en 20 ton
- Bruikbaar in alle posities.

Doornpersen

- Capaciteit 10 en 30 ton
- Bodembevestigingsgaten voor horizontale of verticale positionering
- Bewerkte werkoppervlakten, waardoor werkstukken eenvoudiger te bevestigen zijn
- Sleufvormige achterzijde waardoor het toe- en afvoeren van langere delen vergemakkelijkt wordt.

▼ A310 doornpers – ideaal gereedschap in de werkplaats.



Pagina: 4

▼ KEUZETABEL

Type pers	Capaciteit pers ton (kN)	Maximale daglicht-opening (mm)	Maximale breedte bed (mm)	Model-nummer	Type cilinder
C-Klem	5 (45)	165	51	A205	5 ton RC-cilinder *
	10 (101)	228	57	A210	10 ton RC-cilinder *
	20 (178)	305	69	A220	25 ton RC-cilinder **
Doorn	10 (101)	230	135	A310	10 ton RC-cilinder *
	30 (295)	254	178	A330	RC308 *

* Aanbevolen cilinder moet afzonderlijk worden besteld.

** Kracht dient tot 20 ton gereduceerd te zijn.

C-Klem- en Doornpersen



▲ RC308 cilinder, gemonteerd in een A330 doornpers met een PATG-Turbo luchtpomp voor het gecontroleerd persen van lagers voor tandwielen van weefgetouwen. De V152 drukkbegrenzingsklep regelt de perskracht.

A serie



Capaciteit:

5 - 30 ton

Maximum daglichtopening x breedte:

305 x 178 mm

Maximale werkdruk:



700 bar




BELANGRIJK!

Bij productietoepassingen met snelle cyclustijden, mag 50% van de capaciteit van de C-klem en Doorn persen gebruikt worden.

Bovenaanzicht van het werkoppervlak



A205, A210, A220



A310, A330



Hydraulische cilinders

Cilinders voor C-klemmen en doornpersen moeten apart worden besteld.



Hydraulische pompen

Pompen voor C-klemmen en doornpersen moeten apart worden besteld.

Afmetingen pers (mm)



Model-nummer

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	(kg)	Model-nummer
291	203	165	95	73	1½" -16 UNS	26	51	66	25	—	—	—	—	7	A205
406	283	228	152	83	2¼" -14 UNS	26	76	64	41	—	—	—	—	17	A210
540	346	305	152	121	3⅝" -12 UNS	26	95	70	44	—	—	—	—	38	A220
414	281	230	184	151	2¼" -14 UNS	63	122	19	95	175	65	54	219	28	A310
563	356	254	188	178	3⅝" -12 UNS	63	140	28	168	203	67	99	276	100	A330

Omschrijving	Perscapaciteit en model	Modelnummer		Kenmerken
V-blokken	10 ton VLP-tafelpersen	VB10		- Vergemakkelijkt het positioneren van pijpen en staven. - Alle modelnummers van de V-blokken bestaan uit twee V-blokken.
	25 ton XLP-werkplaatspersen	VB25		
	50 ton XLP-werkplaatspersen	VB501		
	75 ton XLP en 100 ton VLP-persen	VB101		
	200 ton VLP-werkplaatspersen	A200		
	200 ton BPR-Rolframe pers	A200R		
Hydra-Lift	50 ton BPR-rolframepers	IPLR100		- Eenvoudige verstelling van de daglichtopening - Met ketting.
	100 ton BPR-rolframepers	IPLR100		
	200 ton BPR-rolframepers	IPLR200		
Hydrajust-bed positionering	100 ton VLP-werkplaatspersen	VHJ100		- Eenvoudige verstelling van de daglichtopening door het onderbed omhoog en omlaag te bewegen. - Voor persen met dubbelwerkende cilinders.
	200 ton VLP-werkplaatspers BELANGRIJK! De "Hydrajust"-bedpositionering kan niet de volledige cilindercapaciteit aan en mag uitsluitend worden gebruikt voor de verstelling van het onderbed.	BSS5380		
Veiligheids-kooi	Deur voorkant voor 25 ton XLP pers	XLP25SC1		- Aluminium veiligheidskooi met polycarbonaat glas voor extra bescherming van de operator - Deuren aan voor- en achterkant, voor gemakkelijke toegang tot het onderbed.
	Deuren voor- en achterkant voor 25 ton XLP pers	XLP25SC2		
	Deur voorkant voor 50 ton XLP pers	XLP50SC1		
	Deuren voor- en achterkant 50 ton XLP pers	XLP50SC2		
	Deur voorkant voor 75 ton XLP pers	XLP75SC1		
	Deuren voor- en achterkant 75 ton XLP pers	XLP75SC2		
Veiligheids-scherm	Universeel verplaatsbaar veiligheidsscherm, kan vóór elke pers worden geplaatst.	XLPSS1		- Aluminium veiligheidsscherm met polycarbonaat glas - Voor veelzijdig gebruik en bescherming - Vergrendelbare wielen voor eenvoudig positioneren.



BELANGRIJK!

De persframes van de werkplaatspersen zijn speciaal ontworpen voor druk- en perstoepassingen en niet voor trekken. Raadpleeg Enerpac voor trektoepassingen.

Om volledig te voldoen aan de CE-eisen, moeten bepaalde persen worden voorzien van specifieke veiligheidsvoorzieningen, zoals veergecentreerde handventielen, bediening met twee knoppen of overige accessoires.

Standaard Enerpac persen zijn voor universeel gebruik en zijn niet voorzien van een beschermkap en hebben een plunjersnelheid minder dan 10 mm/sec.

Voor uw toepassing kan het echter noodzakelijk zijn om het risico op letsel voor de gebruiker en ander personeel te verkleinen door te zorgen voor goede beveiliging, training en risicoanalyses om risico's uit te sluiten of te verkleinen. Gezondheid en veiligheid op de werkplaats zijn uw verantwoordelijkheid, niet die van Enerpac.

Advies hierover is beschikbaar bij lokale veiligheidsinstanties. Neem contact op met Enerpac voor meer informatie over toebehoren die u kunnen helpen te voldoen aan de Machinerichtlijn of Europese wetgeving.



Persframe

Persframes bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om werkstukken zijdelings te plaatsen en om de hoogte van het boven- en onderbed te verstellen.

Pomp: Al naargelang de productie-vereisten kunnen de Enerpac persen worden aangedreven door handbediende, lucht-hydraulische of elektrische pompen.

Cilinder: Al naargelang de toepassing leveren dubbelwerkende cilinders een hoger rendement. Ga in de keuzetabellen na welke pers het best in uw behoeften voorziet.

Manometer: Alle werkplaats- en rolframepersen zijn voor extra veiligheid voorzien van een manometer om nauwkeurig de druk en/of kracht af te lezen.

Trekkrachtmeter en drukkkrachtmeters

▼ Afgebeeld: LH102 en TM5 (in het midden)



**TM
LH
serie**



Capaciteit:

900 - 90.000 kg

Nauwkeurigheid, % eindschaalwaarde:

± 2%




TM- en LH-modellen zijn 100% getest om nauwkeurigheid binnen een marge van 2% te controleren.

Indien uw toepassing calibratie vereist, moeten deze trek- en drukkkrachtmeters worden geijkt voor certificering. Certificering is NIET verkrijgbaar bij Enerpac.

TM5 Trekkrachtmeter


- Nauwkeurigheid $\pm 2\%$ van de eindschaalwaarde
- Uitgevoerd in zink en brons, bestand tegen corrosie
- Schaalaflezing in kilogrammen en engelse ponden
- Beklede metalen kist voor veilige opslag en transport
- Inclusief meeneemwijzer om bepaalde belasting vooraf in te stellen of maximale belasting aan te geven.



TM5

LH-serie, Drukkkrachtmeters

- Nauwkeurigheid $\pm 2\%$ van de eindschaalwaarde
- Zelfinstellend zadel vkleint de invloed van excentrische belasting en verhoogt de nauwkeurigheid
- Inclusief meeneemwijzer om bepaalde belasting vooraf in te stellen of maximale belasting aan te geven.



LH-Serie

Type	Maximum capaciteit		Model-nummer	Minimum capaciteit		Aflezing per verdeling		Afmetingen (mm)						
	(kg)	(lbs)		(kg)	(lbs)	(kg)	(lbs)	A	B	C	D	E	F	G *
Directe montage	4.500	10.000	TM5	500	1.000	100	100	120	247	236	50	93	22	19
Directe bevestiging drukkkrachtmeter	900	2.000	LH10	100	200	20	20	77	44	57	60	101	215	1/4"- 20, 44,5 BC
	4.500	10.000	LH50	500	1.000	100	100	77	44	57	60	101	215	1/4"- 20, 44,5 BC
Montage los van drukkkrachtmeter met 0,6 m slang	900	2.000	LH102	100	200	20	20	77	44	57	60	147	846	1/4"- 20, 44,5 BC
	4.500	10.000	LH502	500	1.000	100	100	77	44	57	60	147	846	1/4"- 20, 44,5 BC
	9.000	20.000	LH1002	1.000	2.000	200	200	77	44	57	60	147	846	1/4"- 20, 44,5 BC
Montage los van drukkkrachtmeter met 1,8 m slang	21.000	50.000	LH2506	3.000	5.000	500	500	101	69	85	60	147	2094	3/8"- 24, 63 BC
	45.000	100.000	LH5006	5.000	5.000	1.000	1.000	132	101	127	60	147	2135	3/8"- 24, 89 BC
	90.000	200.000	LH10006	10.000	10.000	1.000	2.500	158	127	158	60	147	2166	3/8"- 24, 102 BC

* BC = Steekcirkeldiameter



SUPPORT VAN WERELDKLASSE LEIDT TOT HET JUISTE GEREEDSCHAP

Onze experts zitten voor u klaar om u te helpen bij het kiezen van het juiste product, maar ook voor technische ondersteuning, training en het leveren van productinformatie. Ze geven advies over het gereedschap of de accessoire waarmee u de elke klus kunt klaren. Neem contact met ons op via [Enerpac.com/support](https://enerpac.com/support).