




▼ AUSWAHLTABELLE





Geeignet für Zylinderkapazität	Druckstücke			Zylinderfuß	Flanschbefestigung	Einhängeösen	
	Flach	Gerillt ¹⁾	Beweglich			Fuß ⁴⁾	Kolben
t (kN)							
5 (45)	A53F ²⁾	A53G ²⁾	–	–	RB5 ²⁾ , AW51 ²⁾ , AW53 ²⁾	REB5 ²⁾	REP5 ²⁾
10 (101)	A12 ⁵⁾ , A102F ³⁾	A102G ³⁾	CATS12 ³⁾	JB110 ³⁾	RB10, AW102	REB10	REP10 ³⁾
15 (142)	–	A152G	CATS12	–	RB15	REB15	REP10
25 (232)	A29 ⁵⁾	A252G	CATS52	JB125	RB25	REB25	REP25
30 (295)	A29 ⁵⁾	A252G	CATS52	–	RB25	–	REP25
50 (498)	–	–	CATS100	JB150	–	–	–
75 (718)	–	–	CATS100	–	–	–	–
95 (933)	–	–	CATS100	–	–	–	–


¹⁾ Standard bei 5-30 t RC-Zylinder ²⁾ Außer RC50 ³⁾ Außer RC101 ⁴⁾ Montageschrauben werden mitgeliefert. ⁵⁾ Für Rohrbieger

▼ MASSTABELLE

Modellnr.	Abmessungen der Druckstücke (mm)			Zylindertyp	Modellnr. Bewegliches Druckstück	Ergänzung zur Bauhöhe eingefahren A1 (mm)	Druckstück Außen-Ø J1 (mm)	
	A	B	C					
	Flach			t (kN)				
A53F	25	6	17	10 (101)	CATS12	14	35	
A102F	35	6	22	15 (142)	CATS12	11	35	
A12	51	48	1" - 8 UNC	25 (232)	CATS52	15	50	
A29	51	48	1 1/2" - 16 UNC	30 (295)	CATS52	15	50	
	Gerillt			50 (498)	CATS100	15	71	
A53G	25	6	17	75 (718)	CATS100	15	71	
A102G	35	6	22	95 (933)	CATS100	15	71	
A152G	38	9	22					
A252G	50	9	35					

Modellnr.	Abmessungen der Zylinderfüße (mm)					
	A	B	C	D	E	
JB110	228	228	135	58	20	
JB125	279	279	140	86	26	
JB150	304	15	95	131	31	

Modellnr.	Abmessungen der Flanschbefestigungen (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	
RB5	1 1/2" - 16UN	88	76	–	25	–	–	–	
AW51	1 1/2" - 16UN	70	59	10	24	54	1/4" - 16 UN	41	
AW53	1 1/2" - 16UN	72	7	7	19	57	1/4" - 20 UN	10	
RB10	2 1/4" - 14UN	114	88	–	25	–	–	–	
AW102	2 1/4" - 14UN	100	82	16	30	76	7/16" - 20 UN	58	
RB15	2 3/4" - 16UN	101	114	–	38	–	–	–	
RB25	3 5/16" - 12UN	127	165	–	50	–	–	–	

Typ	Modellnr.	Abmessungen der Eihängeösen (mm)						Stichmaß * (mm)	
		A	B	C	D	E	F		
Fuß ⁴⁾	REB5	44	47	14	16	16	25	60,2	
	REB10	63	66	25	22	25	35	78,0	
	REB15	76	66	25	22	25	35	78,0	
	REB25	95	79	38	31	31	41	87,6	
Kolben	REP5	28	45	14	16	16	19	–	
	REP10	42	61	25	22	25	28	–	
	REP25	57	71	38	31	31	35	–	

⁴⁾ Montageschrauben werden mitgeliefert.

* Stichmaß – mit REB- und REP-Schwenkauge. Zylinderbauhöhe eingefahren addieren.