▼ HF100, LX101, HF95Y



Original-Zubehör für Ihre Enerpac Ausrüstungen

Hydrauliköl

Inhalt	Modellnummer Europe	Modellnummer Australia & NZ
1 Liter	HF95X	–
5 Liter	HF95Y	HF105L
20 Liter	HF95T	HF102L
205 Liter	–	HF104L

Inhalt	Modellnummer Americas	Modellnummer Americas
1 Quart	HF100	–
1 Gallon	HF101	LX101
5 Gallons	HF102	–
55 Gallons	HF104	–

HF-Serie, Hydrauliköl

- Maximale Pumpenwirkung
- Höchste interne Wärmeübertragung
- Verhindert Hohlraum-bildung in der Pumpe
- Zusätze verhindern Rost- und Schlammbildung und halten die Oxidation gering
- Hoher Viskositätsindex
- Max. Schmiereigenschaften.

LX-Serie, Handpumpenöl






- Speziell für Handpumpen entwickelt
- Anti-Schlamm-, Anti-Rost-Additive
- Reduzierter Kraftaufwand gegenüber HF-Blauöl
- Gute Leistung bei niedrigen Temperaturen
- Nicht für den Einsatz in Motorpumpen.

Verwenden Sie nur Enerpac Hydrauliköl. Bei Verwendung einer anderen Flüssigkeit als Enerpac Hydrauliköl erlischt der Garantieanspruch.

▼ ÖLSPEZIFIKATION

Hydrauliköl	HF	LX
Viskositätsindex	95 min	100 min
Viskosität (cSt bei 40 °C)	32	15
API-Schwerkraft	31-33	34
Dichte (cSt bei 15 °C)	875	84 5
Flammpunkt	204 °C	190 °C
Fließpunkt	-32 °C	-44 °C
Farbe	Blau	Gelb
Betriebstemperaturbereich	0 - 60 °C	0 - 60 °C
Ideale Betriebstemperatur	40 °C	40 °C

Verteiler max. 700 bar

		Modell-nummer	Abmessungen (mm)
Verteiler, kurz, 7 Ölanschlüssen		A64	
Verteiler, lang, 7 Anschlüssen ermöglicht den direkten Einbau von Steuerventilen in den Verteiler.		A65	
Sechskant-Verteiler 6 Ölanschlüssen ⅜"-18 NPTF.		A66	
Doppelabsperrventile * ermöglicht die Ölströme für 2 oder 4 einfachw. Zylinder so zu regeln, daß sie parallel ausfahren **AM21** mit 5x ⅜" -18 NPTF. **AM41** mit 7x ⅜" -18 NPTF.		AM21	
		AM41	

* Siehe Seite 150 für AMGC-Serie Vierfach-Verteilereinheit, komplett mit Manometern.