

▼ HF100, LX101, HF95Y

El surtido auténtico



Aceite hidráulico

Contenido	Modelo Europa	Modelo Australia & NZ
1 litro	HF95X	—
5 litros	HF95Y	HF105L
20 litros	HF95T	HF102L
205 litros	—	HF104L

Contenido	Modelo America	Modelo America
1 Quart	HF100	—
1 Gallón	HF101	LX101
5 Gallones	HF102	—
55 Gallones	HF104	—

Serie HF, Aceite hidráulico

- Máximo rendimiento volumétrico de la bomba
- Máxima transferencia interna de calor
- Evita la cavitación de la bomba
- Contiene aditivos que impiden la herrumbre, oxidación y sedimentación
- Alto índice de viscosidad
- Máxima lubricidad de la película protectora.

Serie LX, Aceite de bomba manual

- Formulado especialmente para bombas manuales
- Aditivos anti-lodos, antioxidantes
- Esfuerzo de manejo reducido sobre el aceite azul HF
- Buen rendimiento a baja temperatura
- No apto para uso en bombas eléctricas.

▼ ESPECIFICACIONES DEL ACEITE

Tipo de aceite	HF	LX
Índice de viscosidad	95 min	100 min
Viscosidad a (cSt @ 40 °C)	32	15
Gravedad API	31-33	34
Densidad (cSt @ 15 °C)	875	845
Punto de inflamación	400 °F	374 °F
Punto de fluidez crítica	-90 °F	-111 °F
Color	Azul	Amarillo
Temperatura funcionamiento	32-140 °F	32-140 °F
Temperatura de trabajo ideal	104 °F	104 °F



Use únicamente aceite hidráulico Enerpac. El uso de cualquier otro fluido invalidará la garantía de Enerpac.

Conectores max. 10,000 psi

Colector de 7 puertos, corto



Colector de 7 puertos
largo, permite montaje directo de las válvulas de control al colector.

Colector hexagonal de 6 puertos

Se entrega con tapones en todas las tomas de 3/8"-18 NPTF.



Bloque distribuidor 2 salidas *


Funciona como una válvula reguladora de caudal para el control de 2 o 4 cilindros de simple efecto simultáneamente

AM21 con 5 tomas de 3/8" NPTF.
AM41 con 7 tomas de 3/8" NPTF.




Modelo Dimensiones (pulgadas)


A64




A65




A66



AM21



AM41



* Consulte la página 150 para ver el conjunto de colector de 4 vías completo con manómetros.