

▼ HF100, LX101, HF95Y



Serie HF, Olio idraulico

- **Massimo rendimento volumetrico della pompa**
- **Elevata dispersione termica**
- **Previene la cavitazione della pompa**
- **Contiene additivi che impediscono l'ossidazione e il deposito di morchia**
- **Alto indice di viscosità**
- **Massime proprietà lubrificanti.**

Serie LX, Olio per pompe a mano

- **Appositamente formulato per pompe a mano**
- **Additivi antifango, antiruggine**
- **Sforzo di impugnatura ridotto rispetto all'olio blu HF**
- **Buone prestazioni a bassa temperatura**
- **Non per l'uso in pompe di potenza.**



Usare solo olio originale Enerpac. L'uso di un altro fluido renderà nulla la Vostra garanzia Enerpac.

La gamma originale

Olio idraulico

Contenuto	Modello Europe	Modello Australia & NZ
1 litro	HF95X	–
5 litri	HF95Y	HF105L
20 litri	HF95T	HF102L
205 litri	–	HF104L

Contenuto	Modello Americas	Modello Americas
1 Quart	HF100	–
1 Gallon	HF101	LX101
5 Gallons	HF102	–
55 Gallons	HF104	–

▼ CARATTERISTICHE OLIO IDRAULICO

Tipo de olio	HF	LX
Indice di viscosità	95 min	100 min
Viscosità (cSt @ 40 °C)	32	15
Peso API	31-33	34
Densità (cSt @ 15 °C)	875	845
Punto di infiammabilità	204 °C	190 °C
Punto di scorrimento	-32 °C	-44 °C
Colore	Blue	Giallo
Gamma di temperature	0 - 60 °C	0 - 60 °C
Temperatura ottimale di impiego	40 °C	40 °C

Manifolds 700 bar

Manifolds 700 bar		Modello	Dimensioni (mm)
Manifold a 7 bocche, corto		A64	
Manifold a 7 bocche, lungo Consente il montaggio diretto di valvole di controllo al manifold.		A65	
Manifold esagonale con 6 bocche I tappi sono forniti per tutte le bocche 3/8"-18 NPTF.		A66	
Manifold Premontato * Funziona come valvola ripartitrice di flusso per controllare 2 o 4 cilindri a semplice effetto contemporaneamente. AM21 con 5 bocche 3/8" NPTF. AM41 con 7 bocche 3/8" NPTF.		AM21	
		AM41	

* Vedere pagina 150 per il gruppo collettore a 4 vie serie AMGC completo di manometri.