



Bomba neumática de presión

▼ ATP1500

Ex II 2 GD ck T4



- Unidad de bomba neumática de uso general, alta presión y dos velocidades para productos que requieren una presión hidráulica de hasta 1500 bar
- Bastidor compacto, ligero y sólido para mayor protección y un fácil manejo.
- Elemento de bomba prelubricado, no requiere un lubricador de la línea de aire
- Control de presión de salida fácil de ajustar
- Manómetro llenado con glicerina, incorporado y protegido, fácil de leer
- Válvula de seguridad limita la presión de salida.



- ① Válvula de cierre
- ② Puerto de salida 1/4" BSPM con acoplamiento BR150
- ③ Filtro/Regulador
- ④ Válvula de paso de aire toma de aire 1/2" NPTF

BOMBA NEUMÁTICA DE ALTA PRESIÓN 1500 bar

Tipo de bomba	Capacidad de aceite utilizable (litros)	Rango de presión (bar)	Modelo	Salida Caudal a 0 bar (l/min)	Salida Caudal a 1500 bar (l/min)	Rango de presión de aire (bar)	Consumo de aire (l/min)	Nivel de sonido (dBA)	 (kg)
Dos velocidades	3,8	1500	ATP1500	0,43	0,07	5,5 - 6,2	594	70	32

**Serie
ATP**

Capacidad de depósito:

3,8 litros

Caudal a presión nominal:

0,07 l/min

Presión máxima de trabajo:

1500 bar



Esta bomba funciona con una presión extremadamente alta. Utilice únicamente las conexiones y mangueras especificadas y diseñadas para estas presiones.

Página: **307**



Aplicaciones la bomba ATP

Especialmente apropiada en combinación con herramientas hidráulicas de tensado de tornillos y tuercas hidráulicas.



Con certificación ATEX

Las bombas de la serie ATP son probadas y certificadas según ATEX.

Ex II 2 GD ck T4

Página: **399**

CAUDAL DE ACEITE VS. PRESIÓN

Caudal (l/min) con entrada de aire de 6,2 bar

