



Pompe pneumatiche ad altissima pressione

▼ ATP1500

Ex II 2 GD ck T4



- Pompa pneumatica multiuso ad alta pressione e due velocità per i prodotti che richiedono una pressione idraulica massima pari a 1500 bar
- Il telaio in acciaio compatto, leggero e resistente garantisce la protezione e facilita la movimentazione della pompa
- L'elemento della pompa prelubrificato che non richiede l'uso di lubrificante per utensili pneumatici
- Controllo della pressione in uscita facile da regolare
- Manometro in bagno di glicerina integrato, protetto e facile da leggere
- La valvola interna di sicurezza limita la pressione in uscita.



- 1 Valvola di arresto
- 2 Porta di uscita 1/4" BSPM con giunto BR150
- 3 Filtro/Regolatore
- 4 Valvola di ingresso/uscita dell'aria
Presa d'aria 1/2" NPTF

POMPA PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE da 1500 bar

Tipo pompa	Quantità di olio utilizzabile (litri)	Pressione nominale (bar)	Modello	Portata in uscita a 0 bar (l/min)	Portata in uscita a 1500 bar (l/min)	Intervallo di pressione dell'aria (bar)	Consumo di aria (l/min)	Livello di rumore (dBA)	(kg)
Due velocità	3,8	1500	ATP1500	0,43	0,07	5,5 - 6,2	594	70	32

Serie ATP

Capacità del serbatoio:

3,8 litri

Portata alla pressione nominale:

0,07 l/min

Pressione massima di esercizio:

1500 bar



Queste pompe operano a una pressione estremamente elevata, pertanto è consigliabile utilizzare solo i raccordi e i tubi flessibili progettati per l'uso con queste pressioni.

Pagina: **307**



Applicazioni

Le pompe ATP sono ideali per l'utilizzo con gli attrezzi idraulici di tensionamento e i dadi idraulici.



Certificazione ATEX

La pompa ATP è testata e certificata in conformità con la Direttiva ATEX.

Ex II 2 GD ck T4

Pagina: **399**

CONFRONTO TRA PORTATA OLIO E PRESSIONE

Portata (l/min) con ingresso aria a 6,2 bar

