

Mangueras y acoplamientos de presión ultra alta

- Carrete de manguera y soporte: soporte de acero inoxidable con mangueras de 21,750 psi con longitudes de 100 a 100 pies
- Todos los carretes de mangueras contienen varias mangueras de 98 pies de longitud
- Amplia oferta de mangueras y componentes del sistema para completar su sistema de tensado
- Puede utilizarse para sistemas de apriete submarinos
- Las mangueras pueden interconectarse en configuraciones de múltiples herramientas utilizando boquillas, acoplamientos, piezas en T y conjuntos de tubos en Y.

**Serie
HT,
B**



Longitudes de manguera:

3.3 - 98 pies

Carrete de manguera y soporte:

100 - 900 pies

Presión máxima de funcionamiento:

21,750 psi

CARRETE DE MANGUERA Y SOPORTES DE 21,750 PSI

Modelo		Carretes de manguera de acero inoxidable con soporte (Manguera con acoplamientos mitad hembra BR150 y mitad macho BH150)
HT1500RS		Conjunto de carrete y soporte, sin accesorios
HT1500HRS		Carrete y soporte de manguera, sin manguera
HT1510HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 100 pies
HT1520HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 200 pies
HT1530HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 300 pies
HT1540HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 400 pies
HT1550HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 500 pies
HT1560HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 600 pies
HT1570HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 700 pies
HT1590HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 900 pies

MANGUERAS DE 1500 BAR

Modelo		Extremo de manguera 1	Extremo de manguera 2	Longitud (pies)
HT1503		Cono 1/4" BSPM 120°	Cono 1/4" BSPM 120°	3.3
HT1510		Cono 1/4" BSPM 120°	Cono 1/4" BSPM 120°	9.8
HT15100		Cono 1/4" BSPM 120°	Cono 1/4" BSPM 120°	98.4
HT1503HR *		BH150	BR150	3.3
HT1506HR *		BH150	BR150	5.9
HT1510HR *		BH150	BR150	9.8
HT1520HR *		BH150	BR150	20.0
HT15100HR *		BH150	BR150	98.4
HT1503RR *		BR150	BR150	3.3
HT1506RR *		BR150	BR150	5.9
HT1510RR *		BR150	BR150	9.8
HT1520RR *		BR150	BR150	20.0

ACOPLAMIENTOS DE 1500 BAR

Descripción (incluye guardapolvos)		Conjunto completo	Mitad hembra	Mitad macho
Acoplamiento de desconexión rápida		B150	BR150	BH150
Conjunto de acoplamiento de desconexión rápida y adaptador		BW150AW	—	—
Conjunto de obturador de desconexión rápida		B150B	BR150B	BH150B

PIEZAS EN T DE 1500 BAR

Modelo	Se muestra HT15TPMMF	Extremo 1	Extremo 2	Extremo 3
HT15TPMMF		1x BH150	1x BH150	1x BR150
HT15TPMMM		1x BH150	1x BH150	1x BH150

CONJUNTOS DE TUBOS EN Y DE 1500 BAR

Modelo	Se muestra HT1506YPFMF	Extremo de manguera 1	Extremo de manguera 2	Extremo 3 de pieza en T
HT1506YPMMF		HT1506HR	HT1506HR	HT15TPMMF
HT1510YPMMF		HT1510HR	HT1510HR	HT15TPMMF
HT1506YPFMF		HT1506RR	HT1506RR	HT15TPMMM
HT1510YPFMF		HT1510RR	HT1510RR	HT15TPMMM

* Incluye guardapolvos.

H = Mitad macho (BH150); R = Mitad hembra (BR150)

Conjunto de tubo en Y: 1+2 = Adaptador; 3 = T de acero inoxidable con 1/4" BSPM
4 = Boquilla macho (BH150); 5 = Acoplamiento hembra (BR150); 6 = Manguera