

Raccords et flexibles très haute pression

- Enrouleur et support de flexible : support en acier inoxydable avec flexibles de 1500 bar et de 30 à 270 mètres de long
- Tous les enrouleurs comprennent plusieurs flexibles de 30 m de long
- Large gamme de flexibles et de composants système pour compléter votre système de serrage par tension
- Utilisation possible pour les systèmes de fixation sous-marins
- Les flexibles peuvent être raccordés dans des configurations à plusieurs outils à l'aide d'embouts, de raccords rapides, de Tés et d'assemblages en Y.

Séries
**HT,
B**



Longueurs de flexibles :

1 - 30 mètres

Enrouleur et support de flexible :

30 - 270 mètres

Pression de service maximale :

1500 bar

ENROULEURS ET SUPPORTS DE FLEXIBLE 1500 BAR

Référence		Enrouleurs de flexible en acier inoxydable avec support (flexible avec raccords rapides moitié femelle BR150 et moitié mâle BH150)
HT1500RS		Ensemble enrouleur et support, sans raccord
HT1500HRS		Enrouleur et support de flexible, sans flexible
HT1510HRS		Enrouleur et support de flexible, avec flexible de 30 mètres
HT1520HRS		Enrouleur et support de flexible, avec flexible de 60 mètres
HT1530HRS		Enrouleur et support de flexible, avec flexible de 90 mètres
HT1540HRS		Enrouleur et support de flexible, avec flexible de 120 mètres
HT1550HRS		Enrouleur et support de flexible, avec flexible de 150 mètres
HT1560HRS		Enrouleur et support de flexible, avec flexible de 180 mètres
HT1570HRS		Enrouleur et support de flexible, avec flexible de 210 mètres
HT1590HRS		Enrouleur et support de flexible, avec flexible de 270 mètres

FLEXIBLES 1500 BAR

Référence		Extrémité de flexible 1	Extrémité de flexible 2	Longueur (m)
HT1503		Cône 1/4" BSPM 120°	Cône 1/4" BSPM 120°	1,0
HT1510		Cône 1/4" BSPM 120°	Cône 1/4" BSPM 120°	3,0
HT15100		Cône 1/4" BSPM 120°	Cône 1/4" BSPM 120°	30,0
HT1503HR *		BH150	BR150	1,0
HT1506HR *		BH150	BR150	1,8
HT1510HR *		BH150	BR150	3,0
HT1520HR *		BH150	BR150	6,1
HT15100HR *		BH150	BR150	30,0
HT1503RR *		BR150	BR150	1,0
HT1506RR *		BR150	BR150	1,8
HT1510RR *		BR150	BR150	3,0
HT1520RR *		BR150	BR150	6,1

* Capuchons anti-poussière inclus.

H = embout mâle (BH150), R = raccord rapide femelle (BR150)

RACCORDS RAPIDES 1500 BAR

Description (capuchons anti-poussière inclus)		Jeu complet	Demi-raccord femelle	Demi-raccord mâle
Raccord à déconnexion rapide		B150	BR150	BH150
Jeu d'adaptateur et raccord à déconnexion rapide		BW150AW	—	—
Jeu de raccord d'obturation à déconnexion rapide		B150B	BR150B	BH150B

TÉS 1500 BAR

Référence	représenté HT15TPMMF	Extrémité 1	Extrémité 2	Extrémité 3
HT15TPMMF		1x BH150	1x BH150	1x BR150
HT15TPMMM		1x BH150	1x BH150	1x BH150

ASSEMBLAGES EN Y 1500 BAR

Référence	représenté HT1506YPFMMF	Extrémité Flexible 1	Extrémité Flexible 2	Extrémité 3 Té
HT1506YPMMF		HT1506HR	HT1506HR	HT15TPMMF
HT1510YPMMF		HT1510HR	HT1510HR	HT15TPMMF
HT1506YPFMMF		HT1506RR	HT1506RR	HT15TPMMM
HT1510YPFMMF		HT1510RR	HT1510RR	HT15TPMMM

Assemblage en Y : 1+2 = adaptateur, 3 = té en acier inoxydable avec 1/4" BSPM
4 = embout mâle (BH150), 5 = raccord rapide femelle (BR150), 6 = flexible