

Mangueiras e engates rápidos de ultra-alta pressão

- Enrolador de mangueira e suporte: suporte de aço inoxidável com mangueiras de 1500 bar de comprimentos de 30 a 270 m
- Todos os carretéis de mangueira são construídos com várias mangueiras de 30 m
- Ampla oferta de mangueiras e componentes de sistema para completar seu sistema de tensionamento
- Pode ser usado para sistemas de fixação submarinos
- As mangueiras podem ser interconectadas em configurações de múltiplas ferramentas usando niples, engates rápidos, conexões em T e conjuntos de tubos em Y.

**Série
HT,
B**



Comprimento da mangueira:

1 - 30 metros

Enrolador de mangueira e suporte:

30 - 270 metros

Pressão máxima de trabalho:

1500 bar

ENROLADOR DE MANGUEIRA E SUPORTES 1500 BAR

Modelo		Carretéis de mangueira de aço inoxidável com suporte (Mangueira com engates rápidos metade fêmea BR150 e metade macho BH150)
HT1500RS		Montagem do carretel e suporte, sem encaixe
HT1500HRS		Enrolador de mangueira e suporte, sem mangueira
HT1510HRS		Enrolador de mangueira e suporte, com mangueira de 30 m
HT1520HRS		Enrolador de mangueira e suporte, com mangueira de 60 m
HT1530HRS		Enrolador de mangueira e suporte, com mangueira de 90 m
HT1540HRS		Enrolador de mangueira e suporte, com mangueira de 120 m
HT1550HRS		Enrolador de mangueira e suporte, com mangueira de 150 m
HT1560HRS		Enrolador de mangueira e suporte, com mangueira de 180 m
HT1570HRS		Enrolador de mangueira e suporte, com mangueira de 210 m
HT1590HRS		Enrolador de mangueira e suporte, com mangueira de 270 m

1500 BAR MANGUEIRAS

Modelo		Ponta 1	Ponta 2	Comprimento (m)
HT1503		1/4" BSPM 120° Cone	1/4" BSPM 120° Cone	1,0
HT1510		1/4" BSPM 120° Cone	1/4" BSPM 120° Cone	3,0
HT15100		1/4" BSPM 120° Cone	1/4" BSPM 120° Cone	30,0
HT1503HR *		BH150	BR150	1,0
HT1506HR *		BH150	BR150	1,8
HT1510HR *		BH150	BR150	3,0
HT1520HR *		BH150	BR150	6,1
HT15100HR *		BH150	BR150	30,0
HT1503RR *		BR150	BR150	1,0
HT1506RR *		BR150	BR150	1,8
HT1510RR *		BR150	BR150	3,0
HT1520RR *		BR150	BR150	6,1

* Inclui tampas guarda pó

H = Niple Macho (BH150); R = Engate Fêmea (BR150)

ENGATES RÁPIDOS PARA 1500 BAR

Descrição (Inclui tampas guarda pó)		Conjunto Completo	Lado Fêmea	Lado Macho
Engate Rápido Desconectado		B150	BR150	BH150
Engate Rápido Desconectado e Kit Adaptador		BW150AW	—	—
Conjunto de Engate Rápido com Bloqueio		B150B	BR150B	BH150B

CONEXÕES T DE 1500 BAR

Modelo	mostrando HT15TPMMF	Ponta 1	Ponta 2	Ponta 3
HT15TPMMF		1x BH150	1x BH150	1x BR150
HT15TPMMM		1x BH150	1x BH150	1x BH150

CONJUNTOS DE TUBO Y DE 1500 BAR

Modelo	mostrando HT1506YPFMF	Ponta 1 mangueira	Ponta 2 mangueira	Ponta 3 Tubo Y
HT1506YPMMF		HT1506HR	HT1506HR	HT15TPMMF
HT1510YPMMF		HT1510HR	HT1510HR	HT15TPMMF
HT1506YPFMF		HT1506RR	HT1506RR	HT15TPMMM
HT1510YPFMF		HT1510RR	HT1510RR	HT15TPMMM

Conjunto de tubo Y: 1+2 = Adaptador; 3 = T de aço inoxidável T com 1/4" BSPM; 4 = Niple Macho (BH150); 5 = Engate Fêmea (BR150); 6 = Mangueira