

Mangueras y acoplamientos de presión ultra alta

- Carrete de manguera y soporte: soporte de acero inoxidable con mangueras de 1500 bar con longitudes de 30 a 270 metros
- Todos los carretes de mangueras contienen varias mangueras de 30 metros de longitud
- Amplia oferta de mangueras y componentes del sistema para completar su sistema de tensado
- Puede utilizarse para sistemas de apriete submarinos
- Las mangueras pueden interconectarse en configuraciones de múltiples herramientas utilizando boquillas, acoplamientos, piezas en T y conjuntos de tubos en Y.

**Serie
HT,
B**



Longitudes de manguera:

1 - 30 metros

Carrete de manguera y soporte:

30 - 270 metros

Presión máxima de funcionamiento:

1500 bar

CARRETE DE MANGUERA Y SOPORTES DE 1500 BAR

Modelo		Carretes de manguera de acero inoxidable con soporte (Manguera con acoplamientos mitad hembra BR150 y mitad macho BH150)
HT1500RS		Conjunto de carrete y soporte, sin conexiones
HT1500HRS		Carrete de manguera y soporte, sin manguera
HT1510HRS		Carrete de manguera y soporte, con manguera de 30 m
HT1520HRS		Carrete de manguera y soporte, con manguera de 60 m
HT1530HRS		Carrete de manguera y soporte, con manguera de 90 m
HT1540HRS		Carrete de manguera y soporte, con manguera de 120 m
HT1550HRS		Carrete de manguera y soporte, con manguera de 150 m
HT1560HRS		Carrete de manguera y soporte, con manguera de 180 m
HT1570HRS		Carrete de manguera y soporte, con manguera de 210 m
HT1590HRS		Carrete de manguera y soporte, con manguera de 270 m

MANGUERAS DE 1500 BAR

Modelo		Extremo de manguera 1	Extremo de manguera 2	Longitud (m)
HT1503		Cono 1/4" BSPM 120°	Cono 1/4" BSPM 120°	1,0
HT1510		Cono 1/4" BSPM 120°	Cono 1/4" BSPM 120°	3,0
HT15100		Cono 1/4" BSPM 120°	Cono 1/4" BSPM 120°	30,0
HT1503HR *		BH150	BR150	1,0
HT1506HR *		BH150	BR150	1,8
HT1510HR *		BH150	BR150	3,0
HT1520HR *		BH150	BR150	6,1
HT15100HR *		BH150	BR150	30,0
HT1503RR *		BR150	BR150	1,0
HT1506RR *		BR150	BR150	1,8
HT1510RR *		BR150	BR150	3,0
HT1520RR *		BR150	BR150	6,1

ACOPLAMIENTOS DE 1500 BAR

Descripción (incluye guardapolvos)		Conjunto completo	Mitad hembra	Mitad macho
Acoplamiento de desconexión rápida		B150	BR150	BH150
Conjunto de acoplamiento de desconexión rápida y adaptador		BW150AW	—	—
Conjunto de obturador de desconexión rápida		B150B	BR150B	BH150B

PIEZAS EN T DE 1500 BAR

Modelo	Se muestra HT15TPMMF	Extremo 1	Extremo 2	Extremo 3
HT15TPMMF		1x BH150	1x BH150	1x BR150
HT15TPMMM		1x BH150	1x BH150	1x BH150

CONJUNTOS DE TUBOS EN Y DE 1500 BAR

Modelo	Se muestra HT1506YPFMMF	Extremo de manguera 1	Extremo de manguera 2	Extremo 3 de pieza en T
HT1506YPMMF		HT1506HR	HT1506HR	HT15TPMMF
HT1510YPMMF		HT1510HR	HT1510HR	HT15TPMMF
HT1506YPFMMF		HT1506RR	HT1506RR	HT15TPMMM
HT1510YPFMMF		HT1510RR	HT1510RR	HT15TPMMM

Conjunto de tubo en Y: 1+2 = Adaptador; 3 = T de acero inoxidable con 1/4" BSPM 4 = Boquilla macho (BH150); 5 = Acoplamiento hembra (BR150); 6 = Manguera

* Incluye guardapolvos.

H = Mitad macho (BH150); R = Mitad hembra (BR150)