


Olio idraulico, manifolds e raccordi



Giunto girevole da 3/8"

Raccordo girevole a 360 gradi per l'orientamento ottimale della connessione idraulica in cilindri, pompe e tubi flessibili. Modello XSC1.



Serie
A, AM
FZ
BFZ
HF



Raccordi 700 bar		Modello	Dimensioni (mm)		C	D	
Gomito			A	B			
Da: 3/8"-NPTF Maschio A: 3/8"-NPTF Femmina		FZ1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Manicotto a riduzione							
Da: 3/8"-NPTF Femmina A: 1/4"-NPTF Femmina		FZ1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Da: 1/2"-NPTF Femmina A: 3/8"-NPTF Femmina		FZ1625	47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Nipplo							
Da: 1/4"-NPTF A: 1/4"-NPTF		FZ1608	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Da: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF		FZ1619	51	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Da: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF		FZ1617	37	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Manicotto							
Da: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF		FZ1614	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Da: 1/4"-NPTF A: 1/4"-NPTF		FZ1605	29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Croce							
Da: 3/8"-NPTF Femmina A: 3/8"-NPTF Femmina		FZ1613	45	25	3/8"-18 NPTF	—	
Raccordo a T							
Da: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF		FZ1612	45	25	3/8"-18 NPTF	—	
Da: 1/4"-NPTF A: 1/4"-NPTF		FZ1637	45	24	1/4"-18 NPTF	—	
Raccordo a T							
Da: 3/8"-NPTF Femmina A: 3/8"-NPTF Maschio		BFZ16312	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Gomito							
Da: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF		FZ1610	33	20	3/8"-18 NPTF	—	
Da: 1/4"-NPTF A: 1/4"-NPTF		FZ1638	36	24	1/4"-18 NPTF	—	
Riduzione							
Da: 3/8"-NPTF A: 1/4"-NPTF		FZ1630	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Da: 1/4"-NPTF A: 1/2"-NPTF		BFZ1630	28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
Da: 3/8"-NPTF A: G1/4"		BFZ16301	19	19	G1/4"	3/8"-18 NPTF	
Adattatore							
Da: G1/4" A: 1/4"-NPTF		BFZ16411	35	19	1/4"-18 NPTF	G1/4"	
Da: G1/4" A: 1/8"-NPTF		BFZ16421	31	19	1/8"-27 NPTF	G1/4"	
Da: G3/8" A: 1/4"-NPTF		BFZ16323	43	24	1/4"-18 NPTF	G3/8"	
Da: G3/8" A: 3/8"-NPTF		BFZ16324	43	24	3/8"-18 NPTF	G3/8"	
Adattatore							
Da: 1/4"-NPTF A: 3/8"-NPTF		FZ1055	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Da: 1/4"-NPTF A: 1/8"-NPTF		FZ1642	30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Da: 1/2"-NPTF A: 3/8"-NPTF		FZ1634	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-18 NPTF	
Raccordo orientabile							
Da: 3/8"-NPTF Maschio A: 3/8"-NPSM Femmina		FZ1660	40	22	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPSM	