

▼ Universal-Abzugsatz BHP5751G



Universal-Abzugsatz



WARNUNG

Überschreiten Sie niemals 50% der Nominalleistung der Kapazität, wenn Sie einen zweiarmigen Kreuzkopf (2 Zugarme) verwenden oder wenn Sie Zugarme in Kombination mit Zubehör für Lagerabzieher verwenden.

- Wird mit komplettem Hydraulikset, bestehend aus Pumpe, Schlauch, Zylinder, Manometer, Manometeradapter, im Holzkasten geliefert
- Alle Universal-Abzugsätze beinhalten Abzieher, Jochabzieher, Lagerschalenabzieher und Lagerabzugsvorrichtung
- Hochwertige Schmiedestahl-Komponenten gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und störungsfreien Betrieb
- Sätze einschließlich Stellschraube für den schnellen Kontakt mit dem Werkstück vor dem Einschalten der Hydraulik.

▼ Wartungsleute aus allen Industriebereichen kennen und schätzen Enerpac Universal-Abzugsätze.



▼ AUSWAHLTABELLE

Abzugskraft *		13 t	22 t	33 t	45 t **	Seite:
	Modellnummer ►	BHP1752 ¹⁾	BHP2751G	BHP3751G	BHP5751G	
Inkl. Hydraulikset	Gewicht ►	37 kg	90 kg	172 kg	298 kg	
• Handpumpe		P142	P392	P392	P80	78-81 ►
• Zylinder		RWH121900	RCH202	RCH302	RCH603	40 ►
• Druckstück		–	HP2015	HP3015	HP5016	41 ►
• Schlauch		HC7206C	HC7206C	HC7206C	HC7206C	136 ►
• Manometer + Manometeradapter		GA45GC	GA45GC	GA45GC	GA45GC	150 ►
Inkl. Abzieher						
10	Zwei- und dreiarmig	BHP1762	BHP252	BHP352	BHP552	159 ►
20	Jochabzieher	BHP1772	BHP262	BHP362	BHP562	160 ►
30	Lagerschalenabzieher	BHP180	BHP280	BHP380	BHP580	161 ►
40	Lagerabzieher	BHP181	BHP282	BHP382	BHP582	161 ►
	• Kasten	CM6	CW350	CW350	CW750	

¹⁾ Einschließlich Reduzierstück FZ1055

* Siehe Warnung auf diese Seite.

** Abzieherkapazität bei 540 bar; Die maximale Zylinderkapazität bei 700 bar beträgt 60 t.