

▼ En la foto: Conjunto de extractor de cruceta BHP361G



- Control hidráulico preciso permite extracción rápida, eficaz y segura
- Componentes de acero forjado de alta calidad proporcionan una seguridad y utilidad óptimas.

Serie BHP

Fuerza:

7, 12, 18 y 25 ton.

Alcance máximo:

14.06 - 34.00 pulgadas

Separación máxima:

10.24 - 22.83 pulgadas

Presión máxima:

5000 psi



¡ADVERTENCIA! No todos los componentes de los extractores ni sus accesorios son adecuados para la fuerza del equipo. Póngase en contacto con Enerpac para más detalles.

Conjuntos de extractor de cruceta

		
Bomba manual	XA11G Bomba neumática	PUD1300B Bomba eléctrica
BHP162	BHP162A	BHP162EB *
BHP261G	BHP261GA	BHP261GEB *
BHP361G	BHP361GA	BHP361GEB *
BHP561G	BHP561GA	BHP561GEB *

* B = bomba de 115 V. Para 115 V, cambie el sufijo "B" por "E".

▼ TABLA DE SELECCION

Fuerza del extractor de cruceta		7 ton.	12 ton.	18 ton.	25 ton.	
	Modelo ►	BHP162 ¹⁾	BHP261G	BHP361G	BHP561G	
Equipo hidráulico incluido: Peso ►		57 lbs	137 lbs	267 lbs	408 lbs	
• Bomba manual		P142	P392	P392	P80	
• Cilindro		RWH121900	RCH202	RCH302	RCH603	
• Silleta		–	HP2015	HP3015	HP5016	
• Manguera		HC7206C	HC7206C	HC7206C	HC7206C	
• Manómetro + Adaptador		GA45GC	GA45GC	GA45GC	GA45GC	
20	Extractor de cruceta ²⁾ Modelo ►	BHP1772	BHP262	BHP362	BHP562	
Separación (pulg)		Máxima	10.24	13.58	17.32	22.83
		Mínima	4.53	5.51	7.09	8.66
Alcance (pulg)		Máximo	14.06	22.44	27.95	34.00
Tornillo de ajuste (pulg)		Diámetro	¾" - 16 UNF	1" - 8 UNC	1¼" - 7 UNC	1½" - 5.5 UNS
		Longitud	15.75	26.38	31.10	38.39
Soporte (pulg)		Longitud	4.17	4.53	8.07	23.98
		Longitud	14.06	9.45	18.11	34.02
		Longitud	–	16.54	27.95	–
		Longitud	–	22.44	–	–
Extr. superior del soporte (pulg)		Rosca	¾" - 16 UNF	¾" - 16 UNF	1"-14 UNS	1¼"- 12 UNF
Extr. inferior del soporte (pulg)		Rosca	⅝" - 18 UNF	⅝" - 18 UNF	1"-14 UNS	1¼"- 12 UNF
30	Extractor de cubos de cojinetes ²⁾ Modelo ►	BHP180	BHP280	BHP380	BHP580	
40	Extractor de cojinetes ²⁾ Modelo ►	BHP181	BHP282	BHP382	BHP582	
• Caja		CW66	CW166	CW550	CW750	

¹⁾ Incluye adaptador FZ1055.

²⁾ Se puede pedir separadamente sin componentes hidráulicos. Véase la página siguiente.