

▼ Joch-Abzugsätze BHP361G



- Die präzise hydraulische Kontrolle ermöglicht ein schnelles, effizientes und sicheres Abziehen
- Hochwertige Schmiedestahl-Komponenten gewährleisten hohe Zuverlässigkeit und störungsfreien Betrieb.

BHP Serie

Abzugskraft:

6, 11, 16 und 22 t

Max. Spannhöhe:

357 - 864 mm

Max. Reichweite:

260 - 580 mm

Max. Betriebsdruck:

350 bar



VORSICHT! Nicht alle Abzieher-komponenten und -ausführungen eignen sich für die vorgegebene Abzugskraft. Für nähere Information wenden Sie sich bitte an Enerpac.

Joch-Abzugsätze

		
Handpumpe	XA11G Luftpumpe	PUD1300E Elektropumpe
BHP162 BHP261G BHP361G BHP561G	BHP162A BHP261GA BHP361GA BHP561GA	BHP162EE * BHP261GEE * BHP361GEE * BHP561GEE *

* E = 230-V-Pumpe. Für 115 V ändern Sie das Suffix „E“ in „B“.

▼ AUSWAHLTABELLE

Abzugskraft		6 t	11 t	16 t	22 t	
Modellnummer ►		BHP162 ¹⁾	BHP261G	BHP361G	BHP561G	
Inkl. Hydrauliksatzz		Gewicht ►	26 kg	62 kg	121 kg	185 kg
• Handpumpe		P142	P392	P392	P80	
• Zylinder		RWH121900	RCH202	RCH302	RCH603	
• Druckstück		–	HP2015	HP3015	HP5016	
• Schlauch		HC7206C	HC7206C	HC7206C	HC7206C	
• Manometer + Manometeradapter		GA45GC	GA45GC	GA45GC	GA45GC	
20	Jochabzieher ²⁾	Modellnummer ►	BHP1772	BHP262	BHP362	BHP562
Reichweite (mm)		Maximum	260	345	440	580
Minimum			115	140	180	220
Spannhöhe (mm)		Maximum	357	570	710	864
Stellschraube**		Durchmesser	¾" - 16 UNF	1" - 8 UNC	1¼" - 7 UNC	1½" - 5.5 UNS
Länge (mm)			400	675	795	975
Zugarm (mm)		Länge	105	239	203	609
Länge			357	419	457	863
Länge			–	571	711	–
Länge			–	114	–	–
Obere Endstücke		Gewinde	¾" - 16 UNF	¾" - 16 UNF	1"-14 UNS	1¼"- 12 UNF
Untere Endstücke		Gewinde	⅝" - 18 UNF	⅝" - 18 UNF	1"-14 UNS	1¼"- 12 UNF
30	Lagerschalenabzieher ²⁾	Modellnummer ►	BHP180	BHP280	BHP380	BHP580
40	Lagerabzieher ²⁾	Modellnummer ►	BHP181	BHP282	BHP382	BHP582
• Kasten			CM6	CW187	CW350	CW750

¹⁾ Einschließlich Reduzierstück FZ1055.

²⁾ Kann separat bestellt werden, ohne Hydraulikkomponenten, siehe nächste Seite.