

▼ In figura: Set estrattore a tiranti BHP361G



- Il preciso controllo oleodinamico consente un'estrazione rapida e sicura
- I componenti in acciaio forgiato di alta qualità garantiscono affidabilità e lunga durata.

Serie BHP

Forza:

6, 11, 16 e 22 ton

Profondità d'azione:

357 - 864 mm

Apertura max.:

260 - 580 mm

Pressione max. di esercizio:

350 bar



ATTENZIONE Non tutti i componenti e le configurazioni sono indicati con la loro capacità di set. Per ulteriori dettagli, rivolgersi a Enerpac.

Sets estrattori a tiranti

		
Pompa manuale	XA11G Pompa pneumatica	PUD1300E Centralina elettrica
BHP162	BHP162A	BHP162EE *
BHP261G	BHP261GA	BHP261GEE *
BHP361G	BHP361GA	BHP361GEE *
BHP561G	BHP561GA	BHP561GEE *

* E = pompa 230 V. Per 115 V cambiare il suffisso "E" in "B".

▼ TABELLA DI SCELTA

Forza estrattore		6 ton	11 ton	16 ton	22 ton	
Modello ►		BHP162 ¹⁾	BHP261G	BHP361G	BHP561G	
Comprende i componenti oleodinamici		Peso ►	26 kg	62 kg	121 kg	185 kg
• Pompa a mano		P142	P392	P392	P80	
• Cilindro		RWH121900	RCH202	RCH302	RCH603	
• Testina		–	HP2015	HP3015	HP5016	
• Tubo flessibile		HC7206C	HC7206C	HC7206C	HC7206C	
• Manometro + Adattatore		GA45GC	GA45GC	GA45GC	GA45GC	
20	Estrattore a tiranti ²⁾	Modello ►	BHP1772	BHP262	BHP362	BHP562
Apertura**	max.	260	345	440	580	
	min.	115	140	180	220	
Profondità d'azione**	max.	357	570	710	864	
Vite di regolazione**	Diametro	¾" - 16 UNF	1" - 8 UNC	1¼" - 7 UNC	1⅝" - 5.5 UNS	
	Lunghezza	400	675	795	975	
Tirante**	Lunghezza	105	239	203	609	
	Lunghezza	357	419	457	863	
	Lunghezza	–	571	711	–	
	Lunghezza	–	114	–	–	
Terminale superiore tirante	Filettatura	¾" - 16 UNF	¾" - 16 UNF	1"-14 UNS	1¼" - 12 UNF	
Terminale inferiore tirante	Filettatura	⅝" - 18 UNF	⅝" - 18 UNF	1"-14 UNS	1¼" - 12 UNF	
30	Morsetto per interni ²⁾	Modello ►	BHP180	BHP280	BHP380	BHP580
40	Morsetto per esterni ²⁾	Modello ►	BHP181	BHP282	BHP382	BHP582
• Cassa di legno		CM6	CW187	CW350	CW750	

¹⁾ Incluso l'adattatore FZ1055.

²⁾ Può essere ordinato separatamente senza componenti idraulici, vedi pagina successiva.