

▼ Mostrado: Conjunto extrator saca flange BHP361G



Série BHP

Capacidade do conjunto saca flange:

6, 11, 16 e 22 ton.

Faixa de abertura:

357 - 864 mm

Abertura máxima:

260 - 580 mm

Pressão máxima de trabalho:

350 bar



AVISO! Nem todos os componentes e configurações funcionam na capacidade nominal do conjunto. Por favor, consulte Enerpac para orientação específica.

- Controle hidráulico preciso permite uma remoção rápida, eficiente e segura
- Componentes de aço forjado de alta qualidade proporcionam maior confiabilidade e serviço
- Os Conjuntos Saca Flange, Saca Capa de Rolamento e Saca Rolamento sem hidráulicos podem ser encomendados separadamente. Consulte itens 20, 30 e 40.

▼ TABELA DE SELEÇÃO

Capacidade do conjunto extractor saca flange		6 ton.	11 ton.	16 ton.	22 ton.
	Modelo ►	BHP162 ¹⁾	BHP261G	BHP361G	BHP561G
Hidráulicos incluído	Peso do conjunto ►	26 kg	62 kg	121 kg	185 kg
• Bomba manual		P142	P392	P392	P80
• Cilindro		RWH121900	RCH202	RCH302	RCH603
• Assento		—	HP2015	HP3015	HP5016
• Mangueira		HC7206C	HC7206C	HC7206C	HC7206C
• Montagem do adaptador de manômetro		GA45GC	GA45GC	GA45GC	GA45GC
20 Inclui Conjunto Saca Flange ²⁾	Modelo ►	BHP1772	BHP262	BHP362	BHP562
Abertura (mm)	Máxima	260	345	440	580
	Mínima	115	140	180	220
Alcance (mm)	Máxima	357	570	710	864
Haste de Ajuste (mm)	Diâmetro	¾" - 16 UNF	1" - 8 UNC	1¼" - 7 UNC	1½" - 5.5 UNS
	Comprimento	400	675	795	975
Perna (mm)	Comprimento	105	239	203	609
	Comprimento	357	419	457	863
	Comprimento	—	571	711	—
	Comprimento	—	114	—	—
Extremidade superior da perna (mm)	Rosca	¾" - 16 UNF	¾" - 16 UNF	1" - 14 UNS	1¼" - 12 UNF
Extremidade inferior da perna (mm)	Rosca	⅝" - 18 UNF	⅝" - 18 UNF	1" - 14 UNS	1¼" - 12 UNF
30 Extrator de Copo de Rolamento ²⁾	Modelo ►	BHP180	BHP280	BHP380	BHP580
40 Separador de Rolamento ²⁾	Modelo ►	BHP181	BHP282	BHP382	BHP582
• Caixa de madeira		CM6	CW187	CW350	CW750

¹⁾ Inclui Adaptador FZ1055.

²⁾ Pode ser encomendado separadamente sem componentes hidráulicos, veja a próxima página.