

# Conjuntos de extractores de garras

▼ En la foto: Conjunto de extractores de garras BHP351G



**Serie  
BHP**



Fuerza:

**14, 24, 36 y 50 ton.**

Alcance:

**9.92 - 27.56 pulgadas**

Separación:

**9.84 - 43.30 pulgadas**

Presión máxima:

**10,000 psi**

- Control hidráulico preciso permite extracción rápida, eficaz y segura
- Componentes de acero forjado de alta calidad proporcionan una seguridad y utilidad óptimas
- Disponibles con o sin conjunto hidráulico completo.

## Ejemplo para hacer pedidos

### Modelo BHP-251G:

incluye un extractor de garras BHP252 y un conjunto hidráulico completo (bomba manual, cilindro, silleta, manguera, manómetro y adaptador de manómetro).

### Modelo BHP252:

incluye **únicamente** la piezas mecánicas del extractor de garras, para usar con equipo hidráulico existente.

## ▼ TABLA DE SELECCION

| Fuerza del conjunto de extractor de garras ** |          | 14 ton.              | 24 ton.    | 36 ton.     | 50 ton. ***   |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------|------------|-------------|---------------|
|                                               | Modelo ► | BHP152 <sup>1)</sup> | BHP251G    | BHP351G     | BHP551G       |
| Equipo hidráulico incluido:                   |          | Peso ►               |            |             |               |
| • Bomba manual                                |          | P142                 | P392       | P392        | P80           |
| • Cilindro                                    |          | RWH121900            | RCH202     | RCH302      | RCH603        |
| • Silleta                                     |          | —                    | HP2015     | HP3015      | HP5016        |
| • Manguera                                    |          | HC7206C              | HC7206C    | HC7206C     | HC7206C       |
| • Manómetro + Adaptador                       |          | GA45GC               | GA45GC     | GA45GC      | GA45GC        |
| 10 Extractor de garras                        | Modelo ► | BHP1762 *            | BHP252 *   | BHP352 *    | BHP552 *      |
| Separación máxima (pulg.)                     | 2 garras | 9.84                 | 15.75      | 23.38       | 35.43         |
|                                               | 3 garras | 9.84                 | 19.68      | 31.50       | 43.30         |
| Alcance máximo (pulg.)                        | 2 garras | 9.92                 | 11.81      | 15.25       | 27.56         |
|                                               | 3 garras | 9.92                 | 11.81      | 15.25       | 27.56         |
| Garra (pulg.)                                 | Espesor  | 0.59                 | 0.79       | 0.98        | 1.18          |
|                                               | Ancho    | 0.94                 | 1.10       | 1.50        | 1.57          |
| Tornillo de ajuste (pulg.)                    | Diámetro | ¾" - 16 UNF          | 1" - 8 UNC | 1¼" - 7 UNC | 1½" - 5.5 UNS |
|                                               | Longitud | 15.75                | 26.38      | 31.16       | 38.39         |
| • Caja                                        |          | CW166                | CW166      | CW350       | CW750         |

<sup>1)</sup> Incluye adaptador FZ1055. \* El modelo del extractor de garras es sin el conjunto hidráulico.

\*\* Ver advertencia en la página 158.

\*\*\* Capacidad del extractor a 7850 psi; La capacidad máx. del cilindro a 10,000 psi es de 60 ton.