

Sets estrattori a griffe

▼ In figura: Set estrattore a griffe BHP351G



- Il preciso controllo oleodinamico consente un'estrazione rapida, efficiente e sicura
- I componenti in acciaio forgiato di alta qualità garantiscono affidabilità e lunga durata
- Disponibile con e senza unità oleodinamica.

Serie BHP



Forza:

8, 20, 30 e 50 ton

Profondità d'azione:

252 - 700 mm

Apertura:

249 - 1100 mm

Pressione max. di esercizio:

700 bar

Esempio di ordinazione

Modello BHP251G:

Comprende estrattore a griffe BHP252 e l'unità oleodinamica completa (pompa a mano, cilindro, testina, tubo flessibile, manometro e adattatore per manometro).

Modello BHP252:

Comprende tutte le parti meccaniche dell'estrattore a griffe da utilizzare con unità oleodinamica esistente.

▼ TABELLA DI SCELTA

Forza estrattore **		13 ton	22 ton	33 ton	45 ton ***	
Modello ►		BHP152 ¹⁾	BHP251G	BHP351G	BHP551G	
Comprende i componenti oleodinamici		Peso ►	22 kg	56 kg	91 kg	160 kg
• Pompa a mano		P142	P392	P392	P80	
• Cilindro		RWH121900	RCH202	RCH302	RCH603	
• Testina		–	HP2015	HP3015	HP5016	
• Tubo flessibile		HC7206C	HC7206C	HC7206C	HC7206C	
• Manometro + Adattatore		GA45GC	GA45GC	GA45GC	GA45GC	
10	Estrattore a griffe	Modello ►	BHP1762 *	BHP252 *	BHP352 *	BHP552 *
Apertura max. **	2 griffe		249	400	593	899
	3 griffe		249	499	800	1100
Profondità d'azione**	2 griffe		252	300	387	700
	3 griffe		252	300	387	700
Griffe**	Spessore		15	20	24	30
	Larghezza		23	27	38	39
Vite di regolazione**	Diametro		¾" - 16 UNF	1" - 8 UNC	1¼" - 7 UNC	1½" - 5.5 UNS
	Lunghezza		400	670	790	975
• Casa di legno			CW166	CW166	CW350	CW750

¹⁾ Incluso l'adattatore FZ1055.

* Modello estrattori a griffe senza componenti oleodinamici.

** Vedere l'avvertenza a pagina 158.

*** Capacità estrattore a 540 bar; La capacità max dell cilindro a 700 bar è di 60 ton.