

Máquinas para taladrado y roscado

Máquinas portátiles para taladrado



T30

- Construcción rígida con 3 pilares
- Accionamiento con reducción de alto torque
- Montaje rápido con agujero para chaveta
- Capaz de roscado ciego y a través de orificios
- Accionamiento hidráulico
- Sistema de autoalimentación con alivio de presión



T725

- Construcción con 4 pilares para trabajo pesado
- Montaje rápido con agujero para chaveta
- Capaz de roscado ciego y a través de orificios
- Accionamiento con reducción de alto torque
- Accionamiento hidráulico
- Sistema de autoalimentación con alivio de presión

Serie T, DDU

Capacidad de roscado:

Hasta 7¼ pulgadas

Diá. de taladrado para pasador de entubado:

Hasta 12 pulgadas

Carrera máxima:

12 - 16 pulgadas



Fresadora CNC portátil GeniSYS IV

Ideal para la extracción de tornillos agrietados o partidos y el reacondicionamiento de roscas dañadas. Para diámetros de orificio de hasta 11 pulgadas y profundidades máximas de 15.1 pulgadas.

Página: **394**

Taladradora para pasador de entubado



DDU1636

- Método eficiente de corte en frío para taladrado de pasador
- Opciones de montaje en herradura
- Huso de accionamiento helicoidal
- Conjunto de cortador de 4 pulgadas suministrado de forma estándar
- Como alternativa están disponibles kits de cortador de hasta 12 pulgadas



Se incluye como estándar con cada máquina

- Kit de herramientas
- Todas las conexiones y patas de montaje requeridas
- Caja de almacenamiento/embalaje
- Certificado CE
- Manual del operador.
- Lista de embalaje

Taladradoras portátiles para roscado y pasador de entubado

Diámetro máximo con barrenos estándar		Diámetro máximo con barrenos estándar		Diá. de agarre del taladro para pasador de entubado		Número de modelo de la máquina	Opciones de accionamiento	
(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)		Neumático	Hidráulico
3	76	12	305	–	–	T30	•	•
7¼	184	13	330	–	–	T725	•	•
12	305	16	406	9 – 24	228 – 609	DDU924		•
12	305	16	406	16 – 36	406 – 914	DDU1636		•

▼ Taladrado de para pasador de entubado con DDU1636.

