

Taraudeuses portatives



T30

- Structure rigide en trépied
- Montage rapide par une entaille en trou de serrure
- Taraudage borgne et débouchant
- Réducteur de couple élevé
- Entraînement hydraulique
- Système d'avance automatique à limiteur de pression.



T725

- Structure ultra résistante à 4 pieds
- Montage rapide par une entaille en trou de serrure
- Taraudage borgne et débouchant
- Réducteur de couple élevé
- Entraînement hydraulique
- Système d'avance automatique à limiteur de pression.

Séries T et DDU

Capacité de taraudage :

Jusqu'à 7¼" / 184 mm

Diamètre de perçage pour chevilles de carter :

Jusqu'à 12" / 305 mm

Course maximale :

12 - 16" / 305 - 406 mm



Fraiseuse portable à commande numérique GeniSYS IV

Parfaite pour le retrait des goujons fissurés ou cassés et la remise en état des filetages endommagés. Pour les trous de 11" (279 mm) maximum de diamètre et 15,1" (383 mm) maximum de profondeur.

Page : 390

Perceuse pour chevilles de carter



DDU1636

- Méthode efficace de perçage pour chevilles par coupe à froid
- Options de montage en fer à cheval
- Axe à entraînement hélicoïdal
- Tête de coupe de 4 pouces (102 mm) fournie par défaut
- Autres têtes de coupe disponibles jusqu'à 12 pouces (305 mm).



Fournis de série avec chaque machine

- Kit d'outils
- Tous les raccords et pieds requis pour le montage
- Carton de stockage/d'expédition
- Certificat CE
- Manuel de l'opérateur
- Bordereau d'expédition.

Perceuses pour chevilles de carter et taraudeuses portatives

Diamètre maximal avec forets standard		Course standard maximale		Diamètre de serrage des forets pour chevilles de carter		Référence de la machine	Options pour l'entraînement	
(pouces)	(mm)	(pouces)	(mm)	(pouces)	(mm)		Pneumatique	Hydraulique
3	76	12	305	—	—	T30	•	•
7¼	184	13	330	—	—	T725	•	•
12	305	16	406	9 – 24	228 – 609	DDU924		•
12	305	16	406	16 – 36	406 – 914	DDU1636		•

▼ Perçage de chevilles de carter à l'aide de la perceuse DDU1636.

