



▼ Plataforma giratoria hidráulica ETT400



- Rotación segura y controlada de cargas pesadas
- Cambiar fácilmente el sentido de rotación
- Capacidad doble: 225 toneladas con un cilindro, 450 toneladas con dos cilindros
- Tamaño compacto para uso en aplicaciones con espacio limitado
- Compatible con las bombas estándar de Enerpac
- Superficie de madera dura.



▼ TABLA DE SELECCIÓN

Capacidad máxima de carga (toneladas)	Modelo	Capacidad de cilindro *	Capacidad de aceite del cilindro * (pulg ³)	Nº de cilindros *	Rotación por carrera (grados)	Diámetro de la plataforma (pulg)	 (libras)
225	ETT200	25	48.3 21.0	1	12.5	70.47	3748
450	ETT400	25	48.3 21.0	2	12.5	70.47	3803

* Por cilindro. Modelo del cilindro: **BRD259-ETT**

Serie ETT

Capacidad máxima:

225 - 450 toneladas

Capacidad de cilindro:

25 toneladas

Presión máxima de trabajo:

10,000 psi



Rotación segura y controlada

La serie ETT es la solución ideal para girar cargas pesadas durante, antes o después de una operación de elevación y deslizamiento.



Bomba de flujo dividido, serie SFP

Las bombas de flujo dividido distribuyen una cantidad igual de aceite hidráulico hasta un máximo de 8 salidas. La tecnología inteligente de válvulas permite tanto elevación como descenso controlado de cargas pesadas.

Página: **342**



Deslizamiento de baja altura, serie LH

La serie ETT es ideal en combinación con nuestros sistemas de deslizamiento, en particular la serie LH.

El deslizamiento y la rotación en espacios reducidos es ahora mucho más fácil.

Página: **366**



Grúas pórtico hidráulicas telescópicas

La serie ETT en combinación con nuestros pórticos hidráulicos de la serie SL facilita significativamente el manejo de cargas en las situaciones más exigentes.

Página: **364**