

▼ En la foto: GBJ010A, GBJ030A, GBJ003A




- El bajo esfuerzo de bombeo disminuye la fatiga del operario
- Fácil mantenimiento
- Palanca e inyector de alta resistencia para una larga vida útil
- Palanca de bombeo incluida en todos los modelos
- Válvula de descarga de seguridad para evitar sobrecargas
- Orificio de derivación automática para evitar sobreextensión
- Rascador para mayor duración
- Base de material grueso de mayor superficie para mayor resistencia y estabilidad durante la elevación
- Asa de transporte en modelos de 22 a 55 toneladas.



Husillo de extensión

El husillo de extensión ajustable templado con silleta dentada (en algunos modelos GBJ) ayuda al ajuste e impide el deslizamiento.



Equipos de bomba y cilindro

Una alternativa a los gatos cuando el operador debe colocarse distanciado del punto de izado. Véase nuestra gama de juegos de bomba y cilindro.

Página: **6**



Cuña de elevación y gatos para maquinaria

Ideales para elevar la carga los primeros centímetros. La cuña de elevación LW16 necesita un acceso muy pequeño, tan sólo 0.39 pulg.

Página: **182**

Fuerza del gato	Carrera	Número de modelo	Adicional Tornillo Extensión	Altura retraído	Altura extendido	Diámetro del émbolo	Diámetro de la silleta	Dimensiones exteriores (long. x anch.)	
ton.	(pulg)		(pulg)	(pulg)	(pulg)	(pulg)	(pulg)	(pulg)	(libras)
2	18.11	GBJ002LA	-	22.44	40.55	1.14	-	5.00 x 5.00	22.1
3	4.13	GBJ003A	2.56	6.61	13.31	0.94	0.93	2.95 x 4.57	8.1
5	5.91	GBJ005A	2.95	8.35	17.20	1.14	1.12	2.95 x 4.92	9.9
8	5.91	GBJ008A	2.95	8.62	17.48	1.46	1.50	3.54 x 5.67	13.6
11	5.91	GBJ010A	2.95	8.62	17.48	1.46	1.50	3.54 x 5.67	14.1
11	2.44	GBJ010SA	1.18	5.16	8.78	1.46	1.50	3.54 x 5.67	11
17	5.91	GBJ015A	2.95	8.98	17.83	1.75	1.77	4.41 x 6.42	19.4
22	5.91	GBJ020A	2.95	9.21	18.07	2.00	2.40	4.72 x 6.77	23.3
22	4.13	GBJ020SA	2.17	7.48	13.78	2.00	2.40	4.72 x 6.77	20.9
33	5.91	GBJ030A	2.95	9.53	18.39	2.27	2.72	5.67 x 7.72	34.2
55	5.51	GBJ050A	-	10.24	15.75	3.15	3.15	6.50 x 8.43	59.4
110	5.91	GBJ100	-	11.81	17.72	4.33	3.70	11.65 x 13.11	191.8

Todos los gatos GBJ cumplen o exceden: ANSI, PALD y CE.




¡IMPORTANTE!


Proporcione una superficie de apoyo firme y nivelada para la base del gato.



¡MAL!



¡BIEN!



Para mas instrucciones de seguridad consulte nuestro 'Centro de aprendizaje' en www.enerpac.com

Página: 400

Serie GBJ




Capacidad:

2 - 110 toneladas

Carrera:

2.44 - 18.11 pulgadas



Patines para máquinas con ruedas

Los patines para máquinas de la **serie MLS** ofrecen un movimiento fácil y estable en varios tipos de suelo.

Página: 184



Patines de carga

Para suelos de hormigón comunes, considere los patines para máquinas con rodillos de cadena de la **serie ER**.

Página: 188

▼ Los gatos de botella de Enerpac para trabajos pesados facilitan la elevación de cargas.



▼ GBJ100

