

▼ Da sinistra a destra: GBJ010A, GBJ030A, GBJ003A




- Leva azionabile con minimo sforzo riduce l'affaticamento dell'operatore
- Di facile manutenzione
- Innesto leva e barra ad alta resistenza per la massima durata
- Leve di azionamento incluse in tutti i modelli
- Valvola di sicurezza per evitare sovraccarichi
- Apertura di bypass automatico per prevenire la sovraestensione
- Raschiatore per una maggiore durata dello stelo
- Base solida e allargata per una maggiore forza e stabilità in fase di sollevamento
- Maniglia di posizionamento su modelli da 20 a 50 tonnellate.



Caratteristica della vite

Vite di recupero della corsa con testina zigrinata trattata termicamente in dotazione ai martinetti modello GBJ.



Gruppi pompa e cilindro

In alternativa ai martinetti nei casi in cui l'operatore sia lontano dal punto di sollevamento, vedere la nostra gamma di gruppi pompa e cilindro.

Pagina: **6**



Cunei di sollevamento ed elevatori

Ideali per sollevare il carico per i primi centimetri. Il cuneo di sollevamento LW16 richiede un piccolissimo spazio d'accesso di soli 10 mm.

Pagina: **182**

Forza martinetto ton (kN)	Corsa (mm)	Modello	Vite di prolunga (mm)	Altezza chiuso (mm)	Altezza esteso (mm)	Ø Pistone (mm)	Ø Testina (mm)	Dimensioni esterne base (mm)	 (kg)
2 (19,6)	460	GBJ002LA	-	570	1030	29	-	127 x 127	10,0
3 (29,4)	105	GBJ003A	65	168	338	24	23,5	75 x 116	3,7
5 (49,0)	150	GBJ005A	75	212	437	29	28,5	75 x 125	4,5
8 (78,4)	150	GBJ008A	75	219	444	37	38,0	90 x 144	6,2
10 (98,0)	150	GBJ010A	75	219	444	37	38,0	90 x 144	6,4
10 (98,0)	62	GBJ010SA	30	131	223	37	38,0	90 x 144	5,0
15 (147,0)	150	GBJ015A	75	228	453	45	45,0	112 x 163	8,8
20 (196,0)	150	GBJ020A	75	234	459	51	61,0	120 x 172	10,6
20 (196,0)	105	GBJ020SA	55	190	350	51	61,0	120 x 172	9,5
30 (294,0)	150	GBJ030A	75	242	467	58	69,0	144 x 196	15,5
50 (490,0)	140	GBJ050A	-	260	400	80	80,0	165 x 214	27,0
100 (980,0)	150	GBJ100	-	300	450	110	94,0	296 x 333	87,0

Tutti i martinetti GBJ soddisfano o superano gli standard: ANSI, PALD, CE.

Martinetti industriali a bottiglia in acciaio




IMPORTANTE!


Tutta la zona di appoggio della base del martinetto deve essere piana e in grado di sopportare il carico specifico applicato.



ERRATO!



CORRETTO!



Per ulteriori istruzioni di sicurezza vedere il nostro 'Centro di apprendimento' sul sito www.enerpac.com

Pagina: 400

Serie GBJ



Forza:

2 - 100 ton

Corsa:

62 - 460 mm



Pattini macchina a rulli

I pattini macchina della serie **MLS** assicurano una movimentazione agevole e stabile su vari tipi di pavimento.

Pagina: 184



Pattini macchina a catena di rulli

Per i pavimenti tradizionali in cemento, si raccomandano i pattini macchina a catena di rulli della serie **ER**.

Pagina: 188

▼ GBJ100



▼ I martinetti a bottiglia Enerpac per carichi pesanti facilitano il sollevamento dei carichi.

