


▼ Mostrados: GBJ010A, GBJ030A, GBJ003A



Roscas de ajuste

Alguns modelos GBJ possuem hastes rosqueadas, tratadas termicamente, com o rasgo do assento em "V", para facilitar o ajuste e evitar deslizamentos.



Conjuntos de bomba e cilindro

Como uma alternativa para os macacos industriais, tipo garrafa, onde é necessário que o operador fique distante do ponto de levantamento, consulte o alcance dos **conjuntos de bomba e cilindro**.

Página:

6



Cunha de levantamento e elevador de equipamentos pesados

Ideal para o levantamento dos primeiros centímetros da carga. Para acesso, a cunha **LW16** necessita de uma abertura muito pequena, de apenas 10 mm.

Página:

182

- Menor esforço da alavanca reduz o cansaço do operador
- Manutenção completa em todos os modelos
- Alta resistência da alavanca e da articulação da bomba para vida longa
- Alavanca de bombeamento incluída em todos os modelos
- Válvula de alívio de segurança para evitar sobrecarga
- Saída by-pass automática para evitar distensão excessiva
- Raspador na haste para maior vida útil
- Base grande de material espesso para maior apoio e estabilidade durante o levantamento
- Alça de posicionamento em modelos de 20 a 50 toneladas.

Capacidade do Macaco ton. (kN)	Curso (mm)	Modelo	Extensão Rosqueada (mm)	Altura Mínima (mm)	Altura Máxima (mm)	Diâmetro da Haste (mm)	Diâmetro do Assento (mm)	Dimensões da Base C x L (mm)	 (kg)
2 (19,6)	460	GBJ002LA	-	570	1030	29	-	127 x 127	10,0
3 (29,4)	105	GBJ003A	65	168	338	24	23,5	75 x 116	3,7
5 (49,0)	150	GBJ005A	75	212	437	29	28,5	75 x 125	4,5
8 (78,4)	150	GBJ008A	75	219	444	37	38,0	90 x 144	6,2
10 (98,0)	150	GBJ010A	75	219	444	37	38,0	90 x 144	6,4
10 (98,0)	62	GBJ010SA	30	131	223	37	38,0	90 x 144	5,0
15 (147,0)	150	GBJ015A	75	228	453	45	45,0	112 x 163	8,8
20 (196,0)	150	GBJ020A	75	234	459	51	61,0	120 x 172	10,6
20 (196,0)	105	GBJ020SA	55	190	350	51	61,0	120 x 172	9,5
30 (294,0)	150	GBJ030A	75	242	467	58	69,0	144 x 196	15,5
50 (490,0)	140	GBJ050A	-	260	400	80	80,0	165 x 214	27,0
100 (980,0)	150	GBJ100	-	300	450	110	94,0	296 x 333	87,0

Todos os macacos GBJ estão de acordo ou excedem as normas: ANSI, PALD, CE.




IMPORTANTE!


Escolha um apoio nivelado e firme para toda a área da base de apoio do macaco



ERRADO!



CERTO!



Para mais instruções sobre segurança, veja nosso 'Learning Center' (Centro de Aprendizado) em: www.enerpac.com

Página: 400

Série GBJ



Capacidade:

2 - 100 toneladas

Curso:

62 - 460 mm



Roletes de máquina com rodas

Os roletes de máquina da série MLS oferecem movimento fácil e estável em vários tipos de piso.

Página: 184



Roletes para carga

Para pisos de concreto comuns, considere os roletes de máquina de rolos de corrente da série ER.

Página: 188

▼ GBJ100



▼ O levantamento de cargas se torna mais fácil com o macaco hidráulico tipo garrafa de Enerpac.

