

▼ Mostrato dall'alto verso il basso: HC7206, HC7210, HC9206



- Protezione antistrappo in vinile su entrambe le estremità del tubo per migliorare la durata e la durata su tutti i modelli. Pressione max. di lavoro 700 bar.

Tubi flessibili in termoplastico (serie 700)

- Per applicazioni impegnative, con fattore di sicurezza 4:1
- Esecuzione a quattro strati, compresi due strati di calza metallica intrecciata ad alta resistenza
- Il rivestimento esterno è in poliuretano per ottenere la massima resistenza all'abrasione
- Minima espansione volumetrica sotto pressione per migliorare l'efficienza complessiva del sistema.

Tubi flessibili in gomma per impieghi gravosi (serie 900); Solo per Stati Uniti e America Latina

- L'offerta più completa: 35 modelli fino a 15 metri di lunghezza
- Rivestito in gomma con due strati di trecce in filo d'acciaio
- Progettato per essere conforme alle specifiche del tubo IJ100 del Material Handling Institute
- Flessibile, con poca "memoria", è la scelta migliore per i tubi lunghi.

▼ Per prevenire contropressioni e incrementare la velocità di ritorno quando sono impiegati tubi lunghi e cilindri e semplice effetto, i tubi serie HC7300 con diametro interno maggiorato sono la scelta migliore.



Filettature ed innesti



Per assicurare l'integrità del Vostro sistema richiedete solo tubi originali Enerpac.

ATTENZIONE!

- Non superate la pressione max. di 700 bar
- Non maneggiate i tubi flessibili quando sono sotto pressione

Ulteriori istruzioni sulla sicurezza nelle nostre 'Pagine Gialle'.

Pagina: 400

▼ Tubi flessibili per alta pressione

1/4" NPTF	
3/8" NPTF	
A604	
A630	
AH604	
AH630	
C604	
CH604	

Tubi flessibili per oleodinamica ad alta pressione



Capacità olio dei tubi flessibili

Quando si usano tubi flessibili molto lunghi, talvolta è necessario rabboccare il serbatoio della centralina dopo avere riempito i tubi flessibili.

Per determinare la capacità dei tubi flessibili usare una delle seguenti formule:

Per tubi flessibili con $\varnothing$ interno di 6,4 mm:

Capacità (cm³) = 32,2 x lunghezza (m)

Per tubi flessibili con $\varnothing$ interno di 9,7 mm:

Capacità (cm³) = 73,9 x lunghezza (m)

Solo per Stati Uniti
e America Latina

Diametro interno (mm)	Assieme tubo flessibile e giunti rapidi *		Lunghezza del tubo (m)	Modello Tubi flessibili in termoplastico (serie 700)	 (kg)	Modello Tubi flessibili in gomma (serie 900)	 (kg)
	Estremità uno	Estremità due					
6,4	1/4" NPTF	1/4" NPTF	1,8	—	—	H9206Q	1,2
		3/8" NPTF	1,8	—	—	H9206S	1,2
		A630	1,8	HB7206QB	1,1	HB9206QB	1,4
		AH630	1,8	—	—	HB9206Q	1,3
		CH604	1,8	HC7206Q	1,0	HC9206Q	1,4
	3/8" NPTF		0,6	H7202	0,5	H9202	0,7
			0,9	H7203	0,7	H9203	0,9
			1,8	H7206	0,9	H9206	1,2
			3,0	H7210	1,4	H9210	1,8
			6,1	H7220	2,8	H9220	3,6
			9,1	H7230	4,5	H9230	5,9
			15	H7250	7,0	H9250	10,0
		A604	—	—	—	—	—
			1,8	HA7206B	1,1	HA9206B	1,5
		AH604	—	—	—	HA9210B	2,0
			—	—	—	—	—
			—	—	—	HA9203	1,0
			1,8	HA7206	1,0	HA9206	1,3
			3,0	HA7210	1,5	HA9210	1,9
		AH630	1,8	HB7206	1,0	HB9206	1,3
	C604		0,9	HC7203B	1,0	HC9203B	1,3
			1,8	HC7206B	1,3	HC9206B	1,7
			3,0	HC7210B	1,8	HC9210B	2,3
	CH604		0,9	HC7203	0,8	HC9203	1,0
			1,8	HC7206	1,0	HC9206	1,4
			3,0	HC7210	1,5	HC9210	2,0
	CH604	CH604	6,1	HC7220	2,9	HC9220	3,8
			1,8	HC7206C	1,1	HC9206C	1,4
			6,1	HC7220C	3,0	HC9220C	9,0
			15	HC7250C	7,0	HC9250C	2,1
9,7	3/8" NPTF		1,8	H7306	1,6	H9306	3,2
			3,0	H7310	2,4	H9310	5,9
			6,1	H7320	4,5	H9320	9,5
			9,1	H7330	7,3	H9330	15,0
			15	H7350	11,5	H9350	2,2
	CH604		1,8	HC7306	1,7	HC9306	2,8
			3,0	HC7310	2,5	HC9310	3,3
			6,1	HC7320	5,1	—	—
			—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—

* Per le informazioni tecniche sui giunti rapidi vedere alla pagina seguente.

Serie H700 H900



Diametro interno:

6,4 - 9,7 mm

Lunghezza:

0,6 - 15 m

Pressione max. di esercizio:

700 bar



GA45GC Adattatore per manometro

È possibile evitare di sovraccaricare il sistema ordinando un gruppo pre-assemblato composto da manometro, adattatore e manicotto, e contrassegnato da un unico codice articolo.

Pagina: 150



Tubi flessibili per chiavi dinamometriche

Usare tubi flessibili binati di sicurezza Enerpac serie THQ con chiavi a doppio effetto, per garantire l'integrità del sistema idraulico.

Pagina: 255



Raccordi

Per la scelta dei raccordi consultare la sezione 'Componenti ausiliari per circuiti oleodinamici'.

Pagina: 141



Olio idraulico

Usate solo olio oleodinamico originale Enerpac. Tipi diversi di olio possono distruggere le guarnizioni di tenuta e renderanno nulla la Vostra garanzia.

Pagina: 140