

▼ **HTM100**



HTM, HOT TAPPING MANUAL

- Funciona a 1480 psi (102 bar)
- Derivaciones en caliente, líneas de derivación y tapones de finalización versátiles
- Rotación y avance manual
- Avance neumático opcional
- Conexión de 2" NPT
- Estructura ligera.

▼ **LPHT312**



▼ **MHT312**



HOT TAPPING A BAJA PRESIÓN, LPHT312

- Funciona hasta 285 psi (20 bar)
- Accionamiento neumático o hidráulico
- Tope de profundidad para asegurar una distancia de roscado correcta.

MÁQUINAS DE HOT TAPPING MHT

- Tasa de presión hasta 1480 psi (102 bar)
- Transmisión por engranaje helicoidal situada cerca del cortador
- Opciones de accionamiento hidráulico y neumático
- Bridas de conexión estándar de la industria
- Compatible con herramientas estándar de la industria
- Motores de avance rápido disponibles
- Soportes de cortador incluidos
- Cartucho de junta intercambiable.

▼ *Hot Tapping in situ con MHT312.*



**Serie
HTM,
LPHT,
MHT**



Diámetros de roscado:

1/2 - 60" / 12,7 - 1524 mm

Carrera máxima:

18 - 150" / 457 - 3810 mm

Presión máxima de funcionamiento:

285-1480 psi / 20-102 bar



Hot Tapping - Diseñadas para proporcionar potencia donde más importa

El Hot Tapping es una intervención a alta presión y nuestra gama de máquinas de roscado en caliente pueden ayudarle a lograr una solución segura y eficaz. Las innovaciones líderes del sector utilizadas incluyen una transmisión por engranaje helicoidal situada lo más cerca posible del cabezal de corte para lograr una máxima eficiencia, juntas de presión giratorias y cuatro avances fijos.

Aplicaciones

- Conexiones estructurales
- Distribución de gas
- Ductos petroquímicos
- Oleoductos submarinos
- Instalaciones temporales
- Ductos de transmisión
- Instalación y reparación de válvulas
- Tubos de agua
- Mantenimiento de bocas de pozo.

Máquinas de Hot Tapping

Diámetros de roscado (min. - máx.)		Carrera máxima		Presión máx. de trabajo		Número de modelo de la máquina	Opciones de accionamiento	
(pulgadas)	(mm)	(pulgadas)	(mm)	(psi)	(bar)		Neumático	Hidráulico
1/2 - 4	12,7 - 102	18	457	1480	102	HTM100	*	*
1/2 - 6	12,7 - 152	32	813	1480	102	HTM150XL	*	*
3 - 12	76,2 - 305	30	762	285	20	LPHT312	•	•
3 - 12	76,2 - 305	42	1067	1480	102	MHT312	•	
4 - 20	102 - 508	72	1829	1480	102	MHT420		•
8 - 24	203 - 609	80	2032	1480	102	MHT824		•
12 - 36	76,2 - 914	110	2794	1480	102	MHT1236		•
12 - 42	76,2 - 1066	132	3353	1480	102	MHT1242		•
24 - 60	203 - 1524	150	3810	1480	102	MHT2460		•

* HTM tiene rotación y avance manual.