

▼ Foto: LH102 y TM5 (en el centro)



Series TM, LH

Capacidad:

2,000 a 200,000 libras

Exactitud: % de la escala completa:

± 2%




Los modelos TM y LH están 100% probados verificándose que la precisión está dentro de una gama de $\pm 2\%$.

Si su aplicación requiere una herramienta calibrada, la misma debe enviarse a una prueba de certificación.

Enerpac NO provee la certificación.

Medidor de tensión TM5


- Exactitud: $\pm 2\%$ de la escala completa
- Bronceado y cincado para resistir al óxido y a la corrosión
- Escala doble graduada en kilogramos y en libras
- Estuche metálico acolchado para un transporte y un almacenamiento seguros
- Aguja indicadora de punto máximo que permite la lectura de las fuerzas preseleccionadas o para mantener la lectura de la fuerza máxima.



TM5

Indicadores de presión serie LH

- Exactitud: $\pm 2\%$ de la escala completa
- La almohadilla giratoria de carga reduce la carga excéntrica y en consecuencia mejora la exactitud
- Aguja indicadora de punto máximo que permite la lectura de las fuerzas preseleccionadas; sirve también para mantener la lectura de fuerza máxima
- Escala doble graduada en kilogramos y en libras.



Serie LH

▼ TABLA DE SELECCIÓN

Tipo	Capacidad de medición		Número de modelo	Lectura mínima		Graduaciones de lecturas		Dimensiones (pulg)						
	(libras)	(kg)		(libras)	(kg)	(libras)	(kg)	A	B	C	D	E	F	G *
Montado directamente	10,000	4.500	TM5	1,000	500	100	100	4.75	9.75	9.29	2.00	4.00	0.88	0.75
Indicador de presión montado directamente	2,000	900	LH10	200	100	20	20	3.06	1.75	2.25	2.38	4.00	10.00	1/4" - 20, 1.75" BC
	10,000	4.500	LH50	1,000	500	100	100	3.06	1.75	2.25	2.38	4.00	10.00	1/4" - 20, 1.75" BC
Montado a distancia con una manguera de 2 pies	2,000	900	LH102	200	100	20	20	3.06	1.75	2.25	2.38	5.81	33.31	1/4" - 20, 1.75" BC
	10,000	4.500	LH502	1,000	500	100	100	3.06	1.75	2.25	2.38	5.81	33.10	1/4" - 20, 1.75" BC
	20,000	9.000	LH1002	2,000	1.000	200	200	3.06	1.75	2.25	2.38	5.81	33.10	1/4" - 20, 1.75" BC
Montado a distancia con una manguera de 6 pies	50,000	21.000	LH2506	5,000	3.000	500	500	4.00	2.75	3.38	2.38	5.81	82.44	3/8" - 24, 2.50" BC
	100,000	45.000	LH5006	5,000	5.000	1,000	1.000	5.22	4.00	5.00	2.38	5.81	84.06	3/8" - 24, 3.50" BC
	200,000	90.000	LH10006	10,000	10.000	2,500	1.000	6.22	5.00	6.25	2.38	5.81	85.31	3/8" - 24, 4.0" BC

* BC = Diámetro del círculo de orificios para los pernos.