

Atuadores de bloqueio de linha

▼ LSA1420-H



Série
LSA



Alcance da cabeça de bloqueio:

4 - 48" / 102 - 1219 mm

Curso:

72 - 140" / 1829 - 3556 mm

Temperatura máxima de operação:

83 °C / 181 °F

Pressão máxima de trabalho:

1480 psi / 102 bar

LSA, ATUADORES DE BLOQUEIO DE LINHA

- Série de quatro atuadores hidráulicos de bloqueio de linha cobrindo uma faixa de tamanho de cabeças de bloqueio de 102 - 1219 mm (4 - 48 pol.)
- Pressão máxima de trabalho de 102 bar (1480 psi) a 83° C (181° F)
- A trava mecânica à prova de falhas impede o movimento da haste de controle
- Recurso anti-rotação para garantir a posicionamento alinhado da cabeça de bloqueio
- Controle hidráulico situado na extremidade de trabalho do cilindro para facilidade de uso
- Controle de profundidade.



Atuadores para bloqueio de tubulação da série LSA

Os atuadores para Bloqueio de Tubulação (LSA) são usados em conjunto com a cabeça de parada de linha necessária e alojamentos para realizar paradas de linha em ambientes de superfície ou submarinos. A linha foi projetada para facilitar o uso em dutos em vários materiais e diferentes espessuras de parede. Seu uso fornece isolamento temporário da tubulação, desvio temporário ou permanente e nenhuma interrupção onerosa de serviço.

▼ SELEÇÃO E ESPECIFICAÇÕES (MÉTRICA)

Tamanho da cabeça de bloqueio (mín. - máx.) (mm)	Capacidade a 70 bar * (kN)		Modelo	Curso (mm)	Pressão certificada padrão (bar)	Temperatura máxima de operação (contínua) (°C)
	Estendido	Retraído				
102 - 305	55	38	LSA412-H	1829	102	83
356 - 508	220	175	LSA1420-H	2591	102	83
559 - 914	344	277	LSA2236-H	3556	102	83
965 - 1219	495	387	LSA3848-H	3556	102	83

* Fluxo de óleo hidráulico necessário a 70 bar: fluxo variável.

▼ SELEÇÃO E ESPECIFICAÇÕES (IMPERIAL)

Tamanho da cabeça de bloqueio (mín. - máx.) (pol.)	Capacidade at 1015 psi * (US ton.)		Modelo	Curso (pol.)	Pressão certificada padrão (psi)	Temperatura máxima de operação (contínua) (°F)
	Estendido	Retraído				
4 - 12	6.1	4.3	LSA412-H	72	1480	181
14 - 20	24.7	19.7	LSA1420-H	102	1480	181
22 - 36	38.7	31.2	LSA2236-H	140	1480	181
38 - 48	55.7	43.5	LSA3848-H	140	1480	181

* Fluxo de óleo hidráulico necessário a 1015 psi: fluxo variável.



Compatibilidade de acessórios

Os usuários da Série LSA podem ter certeza de que o produto fará interface com itens padrão de mercado, como cabeças de bloqueio e alojamentos.



Série PP, Blocos de alimentação hidráulicos recomendada

Conjunto de potência hidráulica a diesel Enerpac 44 kW.

Página: **393**