

SERIE LU

POMPA ELETTROIDRAULICA LEGGERA PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

**PRESTAZIONI PORTATILI,
OVUNQUE SERVANO**



L'ATTREZZO GIUSTO FA LA DIFFERENZA

ENERPAC 

COMPATTA. ROBUSTA. AFFIDABILE.

Portabilità reale. Costruita per il cantiere.

La pompa per chiavi dinamometriche serie LU è una soluzione leggera e facile da usare, progettata specificamente per le applicazioni di serraggio intermittenti e ideale per le squadre che si occupano di manutenzione e riparazione. La pompa LU offre la portabilità e la velocità che gli utenti si aspettano, unite alla durezza leader di mercato targata Enerpac, per un'affidabilità senza pari sul campo.

Con un peso a vuoto di soli 15 kg, la pompa per chiavi dinamometriche serie LU è progettata per un utilizzo sicuro e prevedibile. L'ingombro ridotto, i punti di sollevamento bilanciati e il serbatoio di dimensioni adeguate rendono semplici gli spostamenti, l'allestimento e il riposizionamento, senza pesi imprevisti o sollevamenti scomodi.

Progettata per le condizioni reali di cantiere, la serie LU è stata testata per cicli intensivi e complessi, scenari di caduta e ambienti estremi. I componenti critici sono protetti, garantendo un funzionamento affidabile laddove le pompe più piccole spesso non risultano all'altezza.

Nelle applicazioni di serraggio più piccole e localizzate, le pompe ad alta portata per utilizzo continuo risultano spesso sovradimensionate. La pompa della serie LU rappresenta una soluzione compatta e di dimensioni adeguate, in grado di offrire un'installazione più rapida, un trasporto più semplice e prestazioni efficienti, senza eccedere in dimensioni, peso o complessità.

0,33 L/MIN

PORTATA OLIO

700 BAR

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO

1,9 LITRO

CAPACITÀ OLIO UTILIZZABILE

230 VOLT

OPPURE

115 VOLT

OPZIONI DISPONIBILI



ALLOGGIAMENTO PER LA PULSANTIERA

Dite addio alle pulsantiere cadute o penzolanti: quando non le usate, potete riporle. Questo alloggiamento sicuro consente di tenere la pulsantiera lontana dal suolo e da eventuali danni, ma pronta all'uso quando serve.



MANOMETRO ACCESSIBILE RIVOLTO VERSO L'ALTO

Angolato per la massima visibilità. Non serve più accovacciarsi o sforzarsi per effettuare letture chiare al livello del terreno. Giunti a innesto rapido inclusi per interventi di manutenzione e calibratura più rapidi.



COMPONENTI SCHERMATI

La robusta piastra anteriore protegge i componenti fondamentali da urti e danni nei cantieri più difficili.



ERGONOMICA PER DEFINIZIONE

La forma della pompa e le maniglie ad angolo facilitano il sollevamento, a differenza di quanto accade con le unità alte e strette o larghe e scomode dotate di un solo punto di presa.



PORTABILITÀ REALE

La struttura leggera facilita il trasporto e non riserva sorprese in termini di peso una volta che la si prende in mano.

Le dimensioni compatte si adattano perfettamente alle esigenze dei cantieri reali.

Punti di sollevamento multipli per una movimentazione più sicura.



CICLO DI COPPIA OTTIMIZZATO

Progettata appositamente per i cicli intensivi tipici delle chiavi dinamometriche, garantisce una velocità costante e sfruttabile quando conta davvero.

Pensata per raggiungere la pressione in modo efficiente durante il funzionamento, garantisce prestazioni affidabili e prevedibili sul campo.



COMPLETAMENTE ATTREZZATA, PROGETTATA INTORNO A VOI

Il manometro a sgancio rapido consente una manutenzione semplice ed efficiente.

La pulsantiera e il cavo rimovibili semplificano la manutenzione e contribuiscono a ridurre al minimo i tempi di inattività.

Le caratteristiche di progettazione integrate in tutta la pompa rendono la manutenzione facile, veloce e intuitiva.

CARATTERISTICA

VANTAGGIO

RISULTATO

15 kg a vuoto/18,8 kg con carico; profilo compatto (345 mm L x 315 L x 372 mm H).

Leggera e compatta, facile da trasportare, manovrare e riporre, progettata per i cantieri reali.

Riduce l'affaticamento dell'operatore e velocizza l'installazione, migliorando la produttività sul campo.

Punti di sollevamento multipli e bilanciati.

Facile da maneggiare, grazie a una maniglia sicura ed ergonomica che può essere afferrata con una o due mani.

Consente un sollevamento stabile per una movimentazione più sicura e un posizionamento più agevole.

Calibrata per i cicli intensivi delle chiavi dinamometriche.

Le prestazioni della pompa sono ottimizzate per i requisiti di pressione e portata delle chiavi dinamometriche.

La certezza che la pompa funzionerà esattamente come richiesto dal lavoro, garantendo prestazioni costanti e affidabili.

0,33 l/min alla massima pressione.

Prestazioni ottimizzate ad alta portata. Raggiunge rapidamente la pressione desiderata.

Cicli più brevi per svolgere il lavoro più velocemente.

Serbatoio utilizzabile da 1,9 litro.

Capacità adeguata per cicli intensivi intermittenti.

Capacità ottimizzata per applicazioni intermittenti con chiavi dinamometriche, in una pompa dal design compatto e portatile.

Testata per oltre 50.000 cicli intensivi intermittenti.

Prestazioni di comprovata durata nelle applicazioni.

Offre una durata estesa per le applicazioni più impegnative e la massima tranquillità.

Temperatura di esercizio da -34 °C a 50 °C.

Costruita per condizioni estreme. Affidabile a temperature estreme, sia calde che fredde.

Una pompa che lavora per voi dove e quando ne avete bisogno.

Test di caduta da 5 x 0,9 m; struttura protettiva con roll cage.

Progettata per le condizioni di lavoro più difficili, offre una protezione affidabile dagli urti e una lunga durata.

Riduce al minimo i tempi di inattività, proteggendo i componenti da urti e danni, massimizzando l'affidabilità e prolungando la vita delle attrezzature.

Manometro a sgancio rapido.

Manometro a sgancio rapido per una calibrazione veloce.

Consente di eseguire la calibrazione in meno di 5 minuti, riducendo al minimo i tempi di inattività e mantenendo attivo il flusso di lavoro.

Pulsantiera e cavo rimovibili.

Offrono flessibilità per l'installazione, il trasporto e lo stoccaggio, consentendo al contempo una rapida sostituzione in caso di necessità.

Riducono i tempi di riparazione e le complicazioni sul lavoro.

Indicatore LED di surriscaldamento.

Monitora costantemente la temperatura dell'olio e avvisa l'operatore quando è necessario il raffreddamento.

Previene i danni e garantisce tempi di attività prevedibili e controllati.

Soddisfa gli standard globali ed è supportato dalla rete di assistenza globale Enerpac.

Conformità globale e copertura dell'assistenza.

La certezza che la vostra pompa riceverà manutenzione e assistenza ovunque operate.



L'ATTREZZO GIUSTO FA LA DIFFERENZA

INFORMAZIONI SU ENERPAC

Gli attrezzi Enerpac offrono qualità, sicurezza e precisione ultra-affidabili. In qualità di leader di mercato nella fornitura di attrezzi idraulici di precisione, offriamo prodotti dalle prestazioni affidabili nelle condizioni più difficili ed estreme del pianeta.

I prodotti Enerpac sono disponibili in tutto il mondo attraverso una rete di 1400 partner distributori. Con 28 sedi in 22 paesi, siamo in grado di fornire l'assistenza tecnica e le competenze idrauliche necessarie per garantire la manutenzione dei prodotti standard, progettare prodotti su misura per applicazioni specifiche e sviluppare soluzioni per movimentare alcune delle strutture più grandi mai esistite.

Enerpac Academy è il programma di formazione in-house che offre agli operatori e al personale di manutenzione dei prodotti Enerpac l'opportunità di apprendere le modalità di impiego e manutenzione degli attrezzi idraulici ad alta pressione. I centri di formazione Enerpac Academy si trovano a Ede (Paesi Bassi), Columbus, Wisconsin (USA), Singapore, Perth (Australia) e Bangalore (India).



**SCANSIONARE PER
SAPERNE DI PIÙ**



LA POMPA GIUSTA PER OGNI APPLICAZIONE DI SERRAGGIO

Dai lavori che richiedono una coppia ridotta agli impieghi industriali continui, Enerpac offre ora la pompa ottimale per qualsiasi scenario di serraggio.

**Scoprite tutta la potenza delle pompe
Enerpac su enerpac.com**