

SÉRIE LU

POMPE ÉLECTRIQUE LÉGÈRE POUR CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES HYDRAULIQUES

**LA PERFORMANCE PORTABLE,
PARTOUT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN**



L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

ENERPAC 

COMPACTITÉ. RÉSISTANCE. FIABILITÉ.

Véritable portabilité. Conçue pour le chantier.

La pompe pour clés dynamométriques de la série LU est une solution légère et facile à utiliser, conçue spécifiquement pour les applications de serrage intermittent. Elle est idéale pour les équipes chargées des travaux de maintenance et de réparation. La pompe LU offre la portabilité et la rapidité attendues par les utilisateurs, ainsi que la durabilité exceptionnelle d'Enerpac, pour une fiabilité inégalée sur le terrain.

Avec seulement 15 kg à vide, la pompe pour clés dynamométriques de la série LU est conçue pour une manipulation sûre et prévisible. Un faible encombrement, des points de levage équilibrés et un réservoir de taille adéquate facilitent le déplacement, l'installation et le repositionnement, sans poids inattendu ni levage gênant.

Conçue pour les conditions réelles des chantiers, la série LU est testée pour des cycles de service exigeants, des scénarios de chute et des environnements extrêmes. Les composants critiques sont protégés, ce qui garantit un fonctionnement fiable là où les pompes plus petites échouent souvent.

Pour les applications de serrage plus petites et localisées, les pompes à haut débit à usage continu sont souvent surdimensionnées. La pompe de la série LU constitue une solution compacte et parfaitement dimensionnée, permettant une installation plus rapide, un transport plus facile et des performances efficaces sans taille, poids ou complexité excessifs.

0,33 L/MIN
DÉBIT D'HUILE

700 BAR
PRESSION DE SERVICE MAX.

1,9 LITRES
CAPACITÉ D'HUILE UTILISABLE

230 VOLT
OU

115 VOLT
OPTIONS DISPONIBLES



LOGEMENT POUR TÉLÉCOMMANDE

Oubliez les télécommandes qui tombent ou qui pendent : posez la télécommande dans son logement lorsque vous ne l'utilisez pas. Grâce à ce rangement sécurisé, la télécommande reste à l'écart du sol et à l'abri du danger tout en restant toujours à votre disposition lorsque vous en avez besoin.



MANOMÈTRE ACCESSIBLE PAR LE HAUT

Incliné pour une meilleure visibilité. Pas besoin de s'accroupir ou de faire un effort : lisez clairement les valeurs en restant debout. Comprend des raccords à déconnexion rapide pour un entretien ou un étalonnage plus rapide.



PROTECTION DES COMPOSANTS

La solide plaque frontale protège les principaux composants contre les chocs et les dommages sur les chantiers difficiles.



CONÇUE POUR ÊTRE ERGONOMIQUE

La forme de la pompe et les poignées inclinées permettent de soulever l'appareil facilement, contrairement aux unités hautes, étroites ou larges qui n'ont qu'un seul point de levage.



VÉRITABLE PORTABILITÉ

La légèreté de l'appareil facilite son transport, sans surprise quant à son poids une fois qu'il est entre vos mains.

La taille compacte convient à la mobilité des chantiers.

Points de levage multiples pour une manipulation plus sûre.



CYCLE DE SERRAGE OPTIMISÉ

Conçue spécialement pour les cycles de service réels des clés dynamométriques, pour une vitesse constante et applicable là où elle compte le plus.

Conçue pour atteindre efficacement la pression souhaitée pendant le fonctionnement, pour des performances fiables et prévisibles sur le terrain.



ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE, CONÇUE POUR VOUS

Le manomètre à dégagement rapide permet une maintenance simple et efficace.

Une télécommande et un cordon amovibles simplifient l'entretien et contribuent à limiter les temps d'arrêt.

Les caractéristiques de conception intégrées à l'ensemble de la pompe rendent l'entretien rapide, simple et convivial.

CARACTÉRISTIQUE

AVANTAGE

BÉNÉFICE

15 kg à vide/18,8 kg à plein ;
profil compact
(345 mm L x 315 mm l x 372 mm H).

Légère et compacte, elle est facile à transporter, à manœuvrer et à stocker. Conçue pour la réalité des chantiers.

Réduit les efforts de l'opérateur et accélère l'installation, améliorant ainsi la productivité sur le terrain.

Points de levage multiples et équilibrés.

Facile à manipuler grâce à une prise en main sûre et ergonomique qui peut se faire à une ou deux mains.

Permet un levage stable et sécurisé pour une manipulation plus sûre et un positionnement plus facile.

Calibrée pour les cycles de service des clés dynamométriques.

La performance de la pompe est optimisée pour les exigences de pression et de débit du fonctionnement des clés dynamométriques.

La certitude que la pompe fonctionnera exactement comme l'exige le travail à effectuer, ce qui garantit des performances constantes et fiables.

0,33 l/min à pleine pression.

Optimisation des performances à haut débit. Atteint rapidement la pression cible.

Des durées de cycle plus courtes pour un travail plus rapide.

Réservoir utilisable de 1,9 litre.

Capacité adaptée aux cycles de service intermittents.

Capacité optimisée pour les applications intermittentes des clés tout en conservant une conception de pompe compacte et portable.

Testée à plus de 50 000 cycles pour une utilisation intermittente.

Performances durables prouvées lors des applications.

Offre une durabilité à long terme pour les applications exigeantes et une totale sérénité.

Fonctionne de -34 °C à 50 °C.

Conçue pour des conditions extrêmes. Fiable à des températures chaudes et froides extrêmes.

Une pompe qui fonctionne là où vous en avez besoin et quand vous en avez besoin.

Test de chute de 5 x 0,9 m ; cadre de protection.

Conçue pour les conditions difficiles des chantiers, elle offre une protection fiable contre les chocs et une durabilité à toute épreuve.

Limitez les temps d'arrêt en protégeant les composants critiques des chocs et des dommages, en maximisant la fiabilité et en prolongeant la durée de vie de l'équipement.

Manomètre à dégagement rapide.

Manomètre à dégagement rapide pour un étalonnage rapide.

Permet un étalonnage en moins de 5 minutes, limitant ainsi les temps d'arrêt et assurant la fluidité de votre travail.

Télécommande et cordon amovibles.

Ils offrent une grande souplesse d'installation, de transport et de stockage tout en permettant un remplacement rapide en cas de besoin.

Réduit le temps de réparation et les tracasseries sur le lieu de travail.

Indicateur LED de surchauffe.

Surveille en permanence la température de l'huile et alerte l'opérateur lorsqu'un refroidissement est nécessaire.

Prévient les dommages et assure une disponibilité prévisible et contrôlée.

Conforme aux normes internationales et prise en charge par le réseau d'entretien mondial d'Enerpac.

Conformité internationale et assistance dans le monde entier.

Vous avez la certitude que votre pompe sera entretenue et prise en charge partout où vous travaillez.



L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

À PROPOS D'ENERPAC

Les outillages Enerpac offrent une qualité, une sécurité et une précision extrêmement fiables. En tant que leader mondial du marché des outillages hydrauliques de précision, nos produits sont reconnus pour leurs performances dans les conditions les plus difficiles et les plus extrêmes du monde.

Les produits Enerpac sont disponibles dans le monde entier grâce à un réseau de 1400 partenaires distributeurs. Avec 28 sites répartis dans 22 pays, nous sommes en mesure de fournir l'assistance technique et l'expertise hydraulique nécessaires pour assurer la maintenance des produits standard, concevoir des produits sur mesure pour des applications uniques et développer des solutions pour déplacer certaines des plus grandes structures au monde.

L'Enerpac Academy est notre programme de formation interne qui offre aux opérateurs des produits Enerpac et aux équipes d'entretien l'occasion de se former à l'utilisation et à l'entretien des outillages hydrauliques haute pression. Les centres de formation de l'Enerpac Academy sont situés à Ede (Pays-Bas), Columbus, Wisconsin (États-Unis), Singapour, Perth (Australie) et Bangalore (Inde).



**SCANNEZ POUR
EN SAVOIR PLUS**



LA POMPE ADAPTÉE POUR CHAQUE APPLICATION DE SERRAGE

Qu'il s'agisse de travaux à faible couple ou de demandes industrielles continues, Enerpac propose désormais la pompe optimale pour chaque scénario de serrage.

Découvrez toute la puissance des pompes Enerpac sur enerpac.com