

▼ Da sinistra a destra: P77, P80, P84, P801, P39



- Sforzo di leva ridotto e impugnatura ergonomica per un minore affaticamento dell'operatore
- Funzionamento a due velocità per un utilizzo rapido e semplice (escluso il modello P39)
- Serbatoio a tenuta esclude problemi di perdite
- Facilità di trasporto grazie alla maniglia "quick grip"
- Dispositivo di protezione in caso di sovrappressione del serbatoio
- Struttura interamente in acciaio, pistone cromato e sistema a guarnizione per prestazioni di lunga durata
- Valvola a 4 vie sui modelli P84 and P464 per l'azionamento dei cilindri a doppio effetto.

▼ In assenza di una fonte di energia, la pompa manuale P80 fornisce una efficace soluzione.



La soluzione per gli impieghi gravosi



Due velocità

Raccomandate in applicazioni dove è richiesto l'avanzamento rapido a vuoto e dove è necessaria grande capacità di olio (più cilindri).



Pompa a pedale Kits di conversione

Convertite la Vostra P39, P77, P80 o P801 in pompa con azionamento a pedale con il kit PC11. Le istruzioni di conversione comprese.



GA45GC Adattatore per manometro

È possibile evitare di sovraccaricare il sistema ordinando un gruppo preassemblato composto da manometro, adattatore e manicotto, e contrassegnato da un unico modello.

Pagina: 150



Valvola direzionale a 4 vie

P-84 e P-464 hanno una valvola per controllo direzionale a 4 vie per l'impiego con un cilindro a doppio effetto o due a semplice effetto.

Per informazioni sui sistemi:

Pagina: 404

Tipo di pompa	Quantità di olio utilizzabile (cm³)	Modello	Pressione nominale ²⁾ (bar)		Portata di olio per pompata (cm³)		Forza max. sulla leva (kg)
			1° stadio	2° stadio	1° stadio	2° stadio	
Monostadio	672	P39	-	700	-	2,46	39
	672	P77	34	700	16,39	2,46	40
Bistadio	2200	P80 ¹⁾	34	700	16,39	2,46	35
	4100	P801	34	700	16,39	2,46	35
	2200	P84 ³⁾	34	700	16,39	2,46	35
	7423	P462	14	700	126,20	4,75	49
	7423	P464 ³⁾	14	700	126,20	4,75	49

¹⁾ Disponibili come set, vedere le note alla pagina seguente.

²⁾ Contattate l'Enerpac per le applicazioni in cui la pressione di funzionamento è inferiore al 10% della pressione nominale.
³⁾ Da utilizzare con cilindri a doppio effetto.


Pompe manuali in acciaio ULTIMA




Tabella delle velocità

Per determinare come una certa pompa azionerà il Vostro cilindro, consultare la Tabella delle velocità pompa - cilindro nelle 'Pagine Gialle'.


Pagina: 409



P39, P77



P80, P801, P84



P462, P464

Serie P



Capacità del serbatoio:

672 - 7423 cm³

Portata alla pressione nominale:

2,46 - 4,75 cm³/corsa

Pressione massima di esercizio:


700 bar



Pompe manuali dalla portata superiore

I modelli **P462** e **P464** sono dotati di serbatoi più grandi e di un'elevata portata

nominale al primo stadio. Queste pompe sono particolarmente adatte per azionare cilindri dalla portata elevata.



Sets pompa e cilindro

Pompe **P80** e disponibili come set completi di (tubo flessibile, portamanometro, giunti e cilindro, manometro).

Pagina: 6



Tabella delle velocità

Per determinare come una certa pompa azionerà il Vostro cilindro, consultare la Tabella delle velocità pompa - cilindro nelle 'Pagine Gialle'.

Pagina: 402

Corsa pistone	Dimensioni (mm)																(kg)	Modello
	(mm)	A	B	C	D	E	F	H	J	L	M	N	P	Q	R	S	T	
25,4	383	480	30	35	37	—	550	416	163	—	140	111	—	—	8,4	—	6,2	P39
25,4	391	487	30	35	47	—	550	424	163	—	140	111	—	—	8,4	—	7,1	P77
25,4	428	511	30	35	55	—	579	460	195	—	150	121	42	—	8,4	74	10,7	P80¹⁾
25,4	428	511	30	35	55	—	579	460	195	—	150	121	42	—	8,4	74	14,1	P801
25,4	428	510	30	35	55	70	579	460	195	—	150	121	38	—	8,4	74	11,8	P84³⁾
38,1	210	308	163	320	195	—	671	25	270	175	650	92	—	—	80	—	27,7	P462
38,1	210	308	163	320	195	—	671	25	270	175	650	92	89	68	80	—	27,7	P464³⁾