

▼ **SCR1010H** Zylinderpumpen-Set



**Der schnellste Weg
zum sofortigen
Arbeitseinsatz**



Geschwindigkeitsdiagramm

Siehe das Geschwindigkeitsdiagramm für Zylinder in unseren 'Gelben Seiten'.

Seite: **409**

- Sind optimal auf einander abgestimmt
- Alle Sets sind einsatzbereit
- Sets mit 1,8 m Sicherheitsschlauch, Manometer und Zwischenstück
- Alle Pumpen sind zweistufig.

1 Zylinderwahl (Für vollständige Produktbeschreibungen siehe den Abschnitt Zylinder in diesem Katalog)		Set- Kapazität t (kN)	Zylinder Modell- nummer	Hub (mm)	Einge- fahrene Höhe (mm)
 RC-Trio-Serie, einfachwirkend, Mehrzweckzylinder Für vielfältige Einsetzbarkeit.	Seite: 12	5 (45)	RC55	127	216
			RC102	54	121
		10 (101)	RC106	156	248
			RC1010	257	349
		15 (142)	RC154	101	200
			RC156	152	271
		25 (232)	RC252	50	165
			RC254	102	216
			RC256	158	273
			RC2514	362	476
 RCS-Serie, einfachwirkend, Kurzhubzylinder Ideal bei beengten Platzverhältnissen.	Seite: 32	50 (498)	RC506	159	282
		10 (101)	RCS101	38	88
		20 (201)	RCS201	45	98
		30 (295)	RCS302	62	117
		45 (435)	RCS502	60	122
 RCH-Serie, einfachwirkend, Hohlzylinder Für Schiebe- und Zugsanwendungen.	Seite: 40	90 (887)	RCS1002	57	141
		13 (125)	RCH121	42	120
		20 (215)	RCH202	49	162
		30 (326)	RCH302	64	178
		60 (576)	RCH603	76	247
		95 (933)	RCH1003	76	254

Einfachwirkende Zylinderpumpen-Sets

AUSWAHLTABELLE:

- 1** Wählen Sie den Zylinder
- 2** Wählen Sie die Pumpe
- 3** Die Modellnummer des Sets finden Sie in der Tabelle (grau hervorgehoben).

BEISPIEL

Ausgewählter Zylinder:

- RC106, einfachwirkender Zylinder mit 156 mm Hub

Ausgewählte Pumpe:

- Leichte Handpumpe P392

Modellnummer des Satzes:

- SCR106H

Lieferung einschließlich:

- Hochdruckschlauch HC7206
- Manometer GF10B
- Manometer-Zwischenstück GA2



GA45GC-Set mit Manometer und Anschluss

Schützen Sie sich selbst vor Systemüberlastung, indem Sie einfach ein vormontiertes Set aus Manometer, Zwischenstück und Kupplung unter einer Teilenummer bestellen.

Seite: 150

SC Serie



Kapazität:


5 - 95 t

Hub:

38 - 362 mm

Max. Betriebsdruck:

700 bar



Power Box

Tragbare Werkzeugsätze mit Handpumpe, Manometer und Anschluss, Schlauch sowie Zylinder der LW-, RC-, RCS-, RSM- oder WR-Serie.

Seite: 11

2

Pumpenwahl (Für vollständige Produktbeschreibungen siehe den Abschnitt Pumpen in diesem Katalog.)

Lieferung einschließlich

Handpumpe P142	Handpumpe P392	Handpumpe P80	Fußpumpen P392FP	XA-Serie Luftbetrieene Fußpumpe XA11	Schlauch Modell- Nummer	Manometer Modell- nummer	Zwischen- stück Modell-Nr.
SCR55H	–	–	–	–	HC7206	GP10S	GA4
–	SCR102H	–	SCR102FP	SCR102XA	HC7206	GF10B	GA2
–	SCR106H	–	SCR106FP	SCR106XA	HC7206	GF10B	GA2
–	SCR1010H	–	SCR1010FP	SCR1010XA	HC7206	GF10B	GA2
–	SCR154H	–	SCR154FP	SCR154XA	HC7206	GP10S	GA2
–	SCR156H	–	SCR156FP	SCR156XA	HC7206	GP10S	GA2
–	SCR252H	–	SCR252FP	SCR252XA	HC7206	GF20B	GA2
–	SCR254H	–	SCR254FP	SCR254XA	HC7206	GF20B	GA2
–	SCR256H	–	–	SCR256XA	HC7206	GF20B	GA2
–	–	SCR2514H	–	SCR2514XA¹⁾	HC7206	GF20B	GA2
–	–	SCR506H	–	SCR506XA¹⁾	HC7206	GF50B	GA2
–	SCL101H	–	SCL101FP	SCL101XA	HC7206	GF10B	GA2
–	SCL201H	–	SCL201FP	SCL201XA	HC7206	GF230B	GA2
–	SCL302H	–	SCL302FP	SCL302XA	HC7206	GF230B	GA2
–	SCL502H	–	SCL502FP	SCL502XA	HC7206	GF510B	GA2
–	–	SCL1002H	–	–	HC7206	GF510B	GA2
SCH121H	–	–	–	–	HB7206	GF120B	GA4
–	SCH202H	–	SCH202FP	SCH202XA	HC7206	GF813B	GA3
–	SCH302H	–	SCH302FP	SCH302XA	HC7206	GF813B	GA3
–	–	SCH603H	–	SCH603XA¹⁾	HC7206	GF813B	GA3
–	–	SCH1003H	–	–	HC7206	GP10S	GA2

¹⁾ Mit XA12 Luftpumpe.