

▼ **SCR1010H** conjunto de cilindro y bomba



**La manera más fácil
de comenzar a trabajar
inmediatamente**



Tabla de velocidades

Vea la Tabla de velocidad de los cilindros de Enerpac en nuestras Páginas Amarillas.

Página: **409**

- **Combinación óptima de componentes individuales**
- **Todos los equipos están listos para usar**
- **Los equipos incluyen una manguera de seguridad de 1,8 m y manómetro con adaptador de manómetro**
- **Todas las bombas son de dos etapas.**

1

Selección de cilindros

(Consulte la sección Cilindros de este catálogo para una descripción completa del producto)

		Capacidad	Cilindro	Carrera	Altura retraído
		ton. (kN)		(mm)	(mm)
 Cilindros de uso general de simple efecto, serie RC-Trio Para máxima versatilidad.	Página: 12	5 (45)	RC55	127	216
		10 (101)	RC102	54	121
			RC106	156	248
		15 (142)	RC1010	257	349
			RC154	101	200
		25 (232)	RC156	152	271
			RC252	50	165
			RC254	102	216
			RC256	158	273
			RC2514	362	476
50 (498)	RC506	159	282		
 Cilindros de poca altura, de simple efecto, serie RCS Ideal en lugares con espacio reducido.	Página: 32	10 (101)	RCS101	38	88
		20 (201)	RCS201	45	98
		30 (295)	RCS302	62	117
		45 (435)	RCS502	60	122
		90 (887)	RCS1002	57	141
 Cilindros huecos de simple efecto, serie RCH Para aplicaciones de empuje y tracción.	Página: 40	13 (125)	RCH121	42	120
		20 (215)	RCH202	49	162
		30 (326)	RCH302	64	178
		60 (576)	RCH603	76	247
		95 (933)	RCH1003	76	254

Equipos de bomba y cilindro de simple efecto

SELECCIÓN DE CONJUNTO:

- 1 Seleccione el cilindro
- 2 Seleccione la bomba
- 3 Busque el número de modelo del equipo en la celda azul



Conjunto de adaptador y manómetro GA45GC

Protégase de una sobrecarga del sistema solicitando simplemente un número de pieza para un manómetro, un adaptador de manómetro y un acoplamiento premontados.

Página: 150

Serie SC



Capacidad:

5 - 95 ton.

Carrera:

38 - 362 mm

Presión máxima de trabajo:

700 bar



Power Box

Caja de herramientas con una bomba manual, un juego de adaptador y manómetro, una manguera y un cilindro de la serie LW, RC, RCS, RSM o WR.

Página: 11

EJEMPLO DE SECCIÓN

Cilindro seleccionado:

- Cilindro RC106 de simple efecto, con carrera de 156 mm

Bomba seleccionada:

- Bomba manual ligera P392

Modelo del equipo:

- SCR106H

Incluye:

- Manguera HC7206
- Manómetro GF10B
- Adaptador GA2

2 Selección de bomba (consulte el capítulo sobre bombas en este catálogo para una descripción completa).

Accesorios incluidos

Bomba manual P142	Bomba manual P392	Bomba manual P80	Bomba de pie P392FP	Bomba neumática XA11	Manguera	Manómetro	Adaptador de manómetro
3 SCR55H	-	-	-	-	HC7206	GP10S	GA4
-	SCR102H	-	SCR102FP	SCR102XA	HC7206	GF10B	GA2
-	SCR106H	-	SCR106FP	SCR106XA	HC7206	GF10B	GA2
-	SCR1010H	-	SCR1010FP	SCR1010XA	HC7206	GF10B	GA2
-	SCR154H	-	SCR154FP	SCR154XA	HC7206	GP10S	GA2
-	SCR156H	-	SCR156FP	SCR156XA	HC7206	GP10S	GA2
-	SCR252H	-	SCR252FP	SCR252XA	HC7206	GF20B	GA2
-	SCR254H	-	SCR254FP	SCR254XA	HC7206	GF20B	GA2
-	SCR256H	-	-	SCR256XA	HC7206	GF20B	GA2
-	-	SCR2514H	-	SCR2514XA ¹⁾	HC7206	GF20B	GA2
-	-	SCR506H	-	SCR506XA ¹⁾	HC7206	GF50B	GA2
-	SCL101H	-	SCL101FP	SCL101XA	HC7206	GF10B	GA2
-	SCL201H	-	SCL201FP	SCL201XA	HC7206	GF230B	GA2
-	SCL302H	-	SCL302FP	SCL302XA	HC7206	GF230B	GA2
-	SCL502H	-	SCL502FP	SCL502XA	HC7206	GF510B	GA2
-	-	SCL1002H	-	-	HC7206	GF510B	GA2
SCH121H	-	-	-	-	HB7206	GF120B	GA4
-	SCH202H	-	SCH202FP	SCH202XA	HC7206	GF813B	GA3
-	SCH302H	-	SCH302FP	SCH302XA	HC7206	GF813B	GA3
-	-	SCH603H	-	SCH603XA ¹⁾	HC7206	GF813B	GA3
-	-	SCH1003H	-	-	HC7206	GP10S	GA2

¹⁾ Con bomba neumática XA12.