

Power Box – conjunto de herramientas portátiles

▼ SCR106PGH



**Serie
SCL,
SCR,
SLW,
SRS**



Capacidad:

1 - 45 ton.

Carrera:

11 - 257 mm

Presión máxima de trabajo:

700 bar

- Caja de herramientas robusta y fácil de transportar
- Equipos hidráulicos completos y listos para usar
- Incluye un cilindro de simple efecto, P392 bomba manual ligera de dos etapas, un conjunto de adaptador y manómetro, una manguera de 1,8 m y acopladores
- Todos los componentes se envían en una caja de herramientas como un solo paquete.

Solo para EE. UU.
y América Latina

	Modelo del cilindro	Carrera del cilindro (mm)	Capacidad de cilindro ton (kN)	 (kg)	Modelo Power Box con HC7206C manguera de termoplástico	Modelo Power Box con HC9206C manguera de goma
	Cuña hidráulica para elevación vertical					
	LW16	21	16 (157)	9,0	SLW16PGH ²⁾	–
	Cilindro separador de cuña					
	WR5	94 ¹⁾	1,0 (8,9)	12,0	SWR5PGH	–
	Cilindros de uso general					
	RC55	127	5 (45)	11,9	–	SCR55TB
	RC102	54	10 (101)	12,3	SCR102PGH	SCR102TB
	RC106	156	10 (101)	14,4	SCR106PGH	SCR106TB
	RC1010	257	10 (101)	18,4	–	SCR1010TB
	RC154	101	15 (142)	15,0	SCR154PGH	SCR154TB
	RC156	152	15 (142)	16,8	SCR156PGH	–
	RC256	158	25 (232)	25,4	–	SCR256TB
	Cilindros de poca altura					
	RCS101	38	10 (101)	14,1	SCL101PGH	SCL101TB
	RCS201	45	20 (201)	15,0	SCL201PGH	SCL201TB
	RCS302	62	30 (295)	18,8	–	SCL302TB
	RCS502	60	45 (435)	24,7	–	SCL502TB
	Cilindros de poca altura					
	RSM100	11	10 (101)	11,4	SRS100PGH	SRS100TB
	RSM200	11	20 (201)	13,1	SRS200PGH	SRS200TB
	RSM300	13	30 (295)	14,5	SRS300PGH	SRS300TB
	RSM500	16	45 (435)	16,8	SRS500PGH	SRS500TB

¹⁾ Separación máxima.

²⁾ Con bomba manual ligera de dos velocidades P142.

Aceite hidráulico



Use únicamente aceite hidráulico de Enerpac. El uso de un fluido incorrecto puede destruir las juntas y la bomba e invalidará la garantía.

Página: 140

▼ La Power Box – el conjunto de herramientas portátil – aplicable en todas partes.

