

Power Box – Set di attrezzi portatili

▼ SCR106PGH



**Serie
SCL,
SCR,
SLW,
SRS**



Forza:

1 - 45 ton.

Corsa:

11 - 257 mm

Pressione massima di esercizio:

700 bar

- Cassa resistente e facile da trasportare
- Set idraulici completi e pronti all'uso
- Includono un cilindro a semplice effetto, P392 pompa manuale leggera a due velocità, un gruppo adattatore manometro, un tubo flessibile da 1,8 metri e dei giunti
- Tutti i componenti sono spediti in blocco nella cassetta per gli attrezzi.

Solo per Stati Uniti
e America Latina

	Modello cilindro	Corsa cilindro (mm)	Forza cilindro ton. (kN)	 (kg)	Modello Power Box con HC7206C tubo flessibili in termoplastico	Modello Power Box con HC9206C tubo in gomma
	Sollevatore idraulico verticale a cuneo					
	LW16	21	16 (157)	9,0	SLW16PGH ²⁾	–
	Cilindro allargatore					
	WR5	94 ¹⁾	1,0 (8,9)	12,0	SWR5PGH	–
	Cilindri per impieghi diversificati					
	RC55	127	5 (45)	11,9	–	SCR55TB
	RC102	54	10 (101)	12,3	SCR102PGH	SCR102TB
	RC106	156	10 (101)	14,4	SCR106PGH	SCR106TB
	RC1010	257	10 (101)	18,4	–	SCR1010TB
	RC154	101	15 (142)	15,0	SCR154PGH	SCR154TB
	RC156	152	15 (142)	16,8	SCR156PGH	–
	RC256	158	25 (232)	25,4	–	SCR256TB
	Cilindro ad altezza ridotta					
	RCS101	38	10 (101)	14,1	SCL101PGH	SCL101TB
	RCS201	45	20 (201)	15,0	SCL201PGH	SCL201TB
	RCS302	62	30 (295)	18,8	–	SCL302TB
	RCS502	60	45 (435)	24,7	–	SCL502TB
	Cilindro ad altezza ridotta					
	RSM100	11	10 (101)	11,4	SRS100PGH	SRS100TB
	RSM200	11	20 (201)	13,1	SRS200PGH	SRS200TB
	RSM300	13	30 (295)	14,5	SRS300PGH	SRS300TB
	RSM500	16	45 (435)	16,8	SRS500PGH	SRS500TB

¹⁾ Apertura massima.

²⁾ Con P142 pompa manuale leggera a due velocità.

Olio idraulico



Usate solo olio oleodinamico originale Enerpac. Tipi diversi di olio possono distruggere le guarnizioni di tenuta e renderanno nulla la Vostra garanzia.

Pagina: **140**

▼ Power Box: il set di attrezzi portatile applicabile ovunque.

