

Caixa portátil de ferramentas

▼ SCR106TB



Série
**SCL,
SCR,
SLW,
SRS**



Capacidade:

1 - 45 ton

Curso:

11 - 257 mm

Pressão máxima de trabalho:

700 bar

- Inclui um cilindro de simples ação, uma bomba manual leve de duas velocidades (P392), montagem do adaptador de manômetro (GA45GC), e mangueira de 1,8 m com conexões
- Sistema hidráulico completo e pronto para usar
- Caixa de ferramenta resistente, fácil de transportar
- Todos os componentes são despachados dentro da caixa de ferramenta, como um pacote.

Somente para EUA
e América Latina

	Cilindro Modelo	Curso de cilindro (mm)	Capacidade do cilindro ton (kN)	 (kg)	Número do Conjunto com HC7206C mangueira termo plástica	Número do Conjunto com HC9206C mangueira de borracha
	Cunha para levantamento vertical					
	LW16	21	16 (157)	9,0	SLW16PGH ²⁾	–
	Cunha hidráulica					
	WR5	94 ¹⁾	1,0 (8,9)	12,0	SWR5PGH	–
	Cilindros de uso geral					
	RC55	127	5 (45)	11,9	–	SCR55TB
	RC102	54	10 (101)	12,3	SCR102PGH	SCR102TB
	RC106	156	10 (101)	14,4	SCR106PGH	SCR106TB
	RC1010	257	10 (101)	18,4	–	SCR1010TB
	RC154	101	15 (142)	15,0	SCR154PGH	SCR154TB
	RC156	152	15 (142)	16,8	SCR156PGH	–
	RC256	158	25 (232)	25,4	–	SCR256TB
	Cilindros compactos de baixa altura					
	RCS101	38	10 (101)	14,1	SCL101PGH	SCL101TB
	RCS201	45	20 (201)	15,0	SCL201PGH	SCL201TB
	RCS302	62	30 (295)	18,8	–	SCL302TB
	RCS502	60	45 (435)	24,7	–	SCL502TB
	Cilindros compactos de baixa altura					
	RSM100	11	10 (101)	11,4	SRS100PGH	SRS100TB
	RSM200	11	20 (201)	13,1	SRS200PGH	SRS200TB
	RSM300	13	30 (295)	14,5	SRS300PGH	SRS300TB
	RSM500	16	45 (435)	16,8	SRS500PGH	SRS500TB

¹⁾ Abertura máxima do WR5.

²⁾ Com bomba manual leve de duas velocidades P142.



Óleo hidráulico premium

Utilize somente óleo hidráulico genuíno Enerpac.

Um óleo errado pode danificar as vedações e a bomba.

Página: **140**

▼ Caixa de ferramentas hidráulicas – o conjunto portátil de ferramentas – aplicável em todos os lugares.

