

SFP-B-SERIE

AKKUPUMPEN MIT GETEILTEM FÖRDERVOLUMEN

AKKUBETRIEBENE MEHRPUNKT-HUBVORGÄNGE



DAS RICHTIGE WERKZEUG MACHT DEN UNTERSCHIED

ENERPAC 

HOHE PUMPLEISTUNG OHNE KABEL.

Die neue Akkupumpe mit geteiltem Fördervolumen von Enerpac bietet kabellose Leistung für Mehrpunkt-Hubvorgänge und zum Schieben/Ziehen von Lasten an abgelegenen Einsatzorten oder Baustellen mit beschränkter Stromversorgung. Sie ist schnell einsatzbereit, emissions- und geräuscharm und bietet eine Betriebsdauer von bis zu 75 Minuten bei voller Leistung – wodurch Ausfallzeiten reduziert, der Aufwand für die Einrichtung verringert und die Betriebszeit vor Ort maximiert werden.

LÄNGERE LAUFZEIT. WENIGER AUSFALLZEIT.

Mit einer Gesamtlaufzeit von bis zu 75 Minuten bei voller Leistung und einer Förderleistung von 0,3 bis zu 0,9 Liter pro Minute ist diese akkubetriebene Pumpe für die intermittierenden Pumpenanwendungen ausgelegt, die während einer typischen Arbeitsschicht auftreten. Das Ergebnis sind weniger Ladeunterbrechungen, reibungslosere Arbeitsabläufe und eine besser planbare Projektabwicklung.

SNELLERE EINRICHTUNG, WENIGER UNORDNUNG

Durch die Integration zuverlässiger Akkuleistung und Förderung in einer kompakten Einheit müssen keine temporären Stromkabel mehr vor Ort verlegt werden. Das Ergebnis ist eine schnellere Einrichtung, weniger Kabelmanagement und eine sauberere, sicherere Arbeitsumgebung. Gabelstapertaschen, Hebeösen und ein robuster Rahmen ermöglichen einen einfachen Transport, sodass die Teams mit minimaler Verzögerung gleich nach der Ankunft zum Heben übergehen können.

SAUBERER UND LEISERER BETRIEB

In Umgebungen, in denen ein sauberer und leiser Betrieb unerlässlich ist, bietet diese akkubetriebene Pumpe deutliche Vorteile gegenüber einem Dieselantrieb: keine Abgase, niedrigerer Geräuschpegel und kein Umgang mit Kraftstoff vor Ort.

LIEFERT MEHR ALS NUR HYDRAULIKLEISTUNG

Über die technische Ausstattung hinaus sorgt die SFP-B für betriebliche Effizienz. Da keine Generatoren mehr benötigt und die Einrichtungszeiten verkürzt werden, senkt dies die Gesamtkosten auf der Baustelle und beschleunigt den Projektlauf. Sie ist somit ein strategischer Vorteil, nicht einfach nur ein Werkzeug.

TANKVOLUMEN:

150 LITER

MAXIMALER BETRIEBSDRUCK:

700 BAR

FÖRDERVOLUMEN BEI NENNDRUCK:

0,30 - 0,90 L/MIN

AUSGÄNGE MIT GETEILTEM FÖRDERVOLUMEN (ZYLINDER):

4 AUSGÄNGE

AKKU (PRO SATZ – SECHS ZELLEN):

174 AH **9** KWH **51,8** V

MOTORLEISTUNG:

6,5 KW



MERKMAL

VORTEIL

NUTZEN

STROMVERSORGUNG ÜBER DEN INTEGRIERTEN AKKU.

Autonome Stromversorgung, keine externen Generator, kein Netzstrom und keine Anschlüsse vor Ort erforderlich.

Ermöglicht einen echten Plug-and-Play-Betrieb, sodass das System in abgelegenen Gebieten oder bei eingeschränkter Stromversorgung eingesetzt werden kann.

EMISSIONSFREIER ELEKTROANTRIEB.

Sorgt für einen sauberen, leisen Betrieb ohne Abgase oder Kraftstoffverbrennung während des Gebrauchs.

Ideal für den Innenbereich, Baustellen in Städten und Bereiche mit Zugangsbeschränkungen, in denen Emissionen und Lärmpegel streng reguliert sind.

AKKUSYSTEM MIT LÄNGERER LAUFZEIT.

Bietet eine ununterbrochene Betriebsdauer von bis zu 75 Minuten Dauerbetrieb bei voller Leistung, bevor eine Aufladung erforderlich ist.

Reduziert Ausfallzeiten bei kritischen Vorgängen und ermöglicht längere Arbeitszyklen ohne Unterbrechung.

ALL-IN-ONE-HYDRAULIK-AGGREGAT.

Vereint die Erzeugung und Steuerung von Hydraulikleistung in einer kompakten, integrierten Einheit.

Optimiert die Transportlogistik und reduziert den Zeitaufwand für die Einrichtung vor Ort sowie die Komplexität der Ausrüstung erheblich.

KABELLOSER BETRIEB.

Macht externe Stromkabel im gesamten Arbeitsbereich überflüssig.

Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz durch die Verringerung der Stolpergefahr und sorgt für sauberere und besser organisierte Arbeitsbereiche.

HYDRAULIKLEISTUNG MIT HOHEM DURCHFLUSS.

Liefert ein höheres Fördervolumen, um gleichzeitige oder besonders anspruchsvolle Hubvorgänge zu unterstützen.

Ermöglicht eine schnellere Durchführung komplexer oder schwerer Hubvorgänge und verbessert so die allgemeine Betriebseffizienz.

INTEGRIERTE HEBEÖSEN UND GABELTASCHEN.

Integrierte Transportvorrichtungen ermöglichen das sichere Anheben, Positionieren und Transportieren mit Standardausrüstung.

Beschleunigt die Aufstellung und die Inbetriebnahme und reduziert gleichzeitig den Bedarf an zusätzlichen Spannvorrichtungen oder Zubehör.

ROBUSTE KONSTRUKTION FÜR DIE INDUSTRIE.

Aus robusten Materialien gefertigt und verstärkte Konstruktion für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Verlängert die Lebensdauer und verringert die Wartungshäufigkeit, was die Gesamtbetriebskosten im Laufe der Zeit reduziert.

HYDRAULIKTANK MIT GROSSEM FASSUNGSVERMÖGEN.

Größeres Fassungsvermögen ermöglicht längere Nutzung der Hydraulik oder die Nutzung mit hoher Hydraulikleistung.

Erhöht die Vielseitigkeit des Systems und gewährleistet eine stabile Leistung in einem breiteren Anwendungsbereich.



* Die Abbildungen enthalten digitale Darstellungen, die lediglich der Veranschaulichung dienen. Die tatsächlichen Produkte und Installationen können davon abweichen.

DAS RICHTIGE WERKZEUG MACHT DEN UNTERSCHIED

ÜBER ENERPAC

Werkzeuge von Enerpac bieten höchste Qualität, Sicherheit und Präzision. Als weltweiter Marktführer für Präzisions-Hydraulikwerkzeuge genießen unsere Produkte weltweit das Vertrauen, auch unter den anspruchsvollsten und extremsten Bedingungen zuverlässig zu funktionieren.

Die Produkte von Enerpac sind weltweit über ein Netz von 1400 Vertriebspartnern erhältlich. Mit 28 Niederlassungen in 22 Ländern sind wir in der Lage, den technischen Support und das hydraulische Fachwissen bereitzustellen, die für die Wartung von Standardprodukten, die Entwicklung kundenspezifischer Produkte für spezielle Anwendungen und die Entwicklung von Lösungen zum Bewegen einiger der größten Strukturen der Welt erforderlich sind.

Die Enerpac Academy ist unser internes Schulungsprogramm, das Bedienern und Wartungspersonal von Enerpac Produkten die Möglichkeit bietet, sich in Bezug auf die Nutzung und Wartung von Hochdruck-Hydraulikwerkzeugen zu schulen. Die Schulungszentren der Enerpac Academy befinden sich in Ede und Hengelo (Niederlande), Columbus, Wisconsin und Houston, Texas (USA), Singapur, Perth (Australien), Niteroi (Brasilien) und Bangalore (Indien).



**SCANNEN SIE DEN
QR-CODE, UM MEHR
ZU ERFAHREN**



LHS4-2

LOW-HEIGHT-GLEITSYSTEM

FÜR DAS ZIEHEN/SCHIEBEN VON LASTEN UNTER REALEN BEDINGUNGEN ENTWICKELT

Hohe Leistung in einem tragbaren Design. Gleitschienen mit Schnellkupplungen beschleunigen die Montage – kein Werkzeug erforderlich. Integrierte Hebepunkte und stapelbare Rahmen sorgen für mehr Sicherheit und Effizienz bei Handhabung, Transport und Lagerung.



TRAGBAR



SCHNELLE EINRICHTUNG



ABWÄRTSKOMPATIBEL

DAS RICHTIGE WERKZEUG MACHT DEN UNTERSCHIED

ENERPAC.COM

2026-010 DE © Enerpac 06-2026