

SFP-B 시리즈

배터리 구동식 유량 분할 펌프

배터리 구동식 다점 리프팅



THE RIGHT TOOL MAKES ALL THE DIFFERENCE

ENERPAC 

케이블 없는 유량 분할 파워.

새로운 ENERPAC 배터리 분할 유량 펌프는 원격지 또는 전력이 제한된 작업 현장에서 다중 지점 리프팅 및 스키딩을 위한 무선 동력을 제공합니다.

신속한 배치가 가능하고 대기 오염이 없으며 소음이 감소되어, 최대 용량으로 최대 75분의 작동 시간을 제공하여 가동 중단 시간을 줄이고 설치 번거로움을 줄이며 현장 가동 시간을 극대화합니다.

더 긴 실행 시간. 가동 중단 시간 감소.

최대 용량으로 최대 75분의 누적 작동 시간을 제공하며 분당 최대 0.3-0.9리터의 유량을 전달하는 이 배터리 구동식 펌프는 일반적인 근무 교대 시간 동안 발생하는 간헐적인 작업을 지원하도록 설계되었습니다. 그 결과, 충전 중단이 줄어들고 작업 흐름이 원활해지며 프로젝트 완료 시기를 보다 정확하게 예측할 수 있습니다.

더 빠른 설정, 더 깔끔한 공간

신뢰할 수 있는 배터리 전원과 유량을 하나의 소형 장치에 통합함으로써 현장 내 임시 전력 배선이 필요하지 않습니다. 그 결과 설치 시간이 단축되고 케이블 관리가 간편해지며 더 깔끔하고 안전한 작업 환경을 조성할 수 있습니다. 지게차 슬롯, 인양 고리, 그리고 견고한 프레임 덕분에 운반이 용이하여 작업팀이 도착 후 지체 없이 즉시 리프팅 작업에 착수할 수 있습니다.

더 깨끗하고 조용한 작동

깨끗하고 조용한 작동이 필수적인 환경에서, 이 배터리 구동식 펌프는 내연 기관에 비해 배기가스 없음, 저소음, 현장의 연료 취급 불필요 등의 분명한 장점을 제공합니다.

유압 동력 그 이상을 제공

SFP-B는 장비를 초월한 운영 효율성을 제공합니다. 발전기의 필요성을 없애고 설치 시간을 단축함으로써 현장 총 비용을 절감하고 프로젝트 일정을 앞당김으로써 단순한 공구가 아닌 전략적 우위를 제공합니다.

오일 저장 용량:

150 리터

최대 작동 압력:

700 BAR

정격 압력에서의 유량:

0.30 - 0.90 L/분

유량 분할 배출구(실린더):

4개의 배출구

배터리(팩당 6셀):

174 Ah **9** kWh **51.8** V

모터 크기:

6.5 kW



특징

장점

이점

통합 온보드 배터리 전원.

외부 발전기, 주전원 또는 현장 연결 없이 완전히 독립적인 전력을 공급합니다.

진정한 플러그 앤 플레이 작동을 지원하여, 원격지나 전력 공급이 제한된 환경에서도 시스템을 배치할 수 있습니다.

무배출 전기 구동.

사용 중 배기가스나 연료 연소 없이 깨끗하고 조용한 작동을 제공합니다.

배기가스와 소음이 엄격히 통제되는 실내 환경, 도심 작업 현장 및 제한 구역에 이상적입니다.

장시간 작동 배터리 시스템.

재충전이 필요하기 전까지 최대 부하 용량에서 최대 75분 동안 연속 작동을 제공합니다.

중요한 작업 중 가동 중단 시간을 줄이고 중단 없이 더 긴 작업 주기를 지원합니다.

올인원 유압 파워 유닛.

유압 발전 및 제어를 하나의 소형 통합 유닛으로 결합합니다.

운송 물류를 간소화하고 현장 설치 시간과 장비 복잡성을 대폭 줄입니다.

케이블이 불필요한 작동.

작업 공간 전체에 외부 전원 케이블이 필요하지 않습니다.

발에 걸려 넘어질 위험을 줄여 현장 안전을 개선하고 더 깨끗하고 정돈된 작업 환경을 조성합니다.

고유량 유압 성능.

동시 또는 고부하 리프팅 작업을 지원하기 위해 증가된 유압 유량을 공급합니다.

복잡하거나 헤비 듀티 리프팅 작업을 더 빠르게 완료하여 전반적인 운영 효율성을 향상시킵니다.

통합 리프팅 포인트 및 포크리프트 포켓.

내장된 구조적 핸들링 기능으로 표준 장비를 사용하여 안전한 리프팅, 위치 지정 및 운반이 가능합니다.

추가 리깅이나 액세서리의 필요성을 줄이면서 동원 및 배치 속도를 높입니다.

헤비 듀티 산업용 구조.

까다로운 환경에서의 작동을 위해 견고한 소재와 강화된 설계로 제작되었습니다.

서비스 수명을 연장하고 유지 보수 빈도를 줄여 시간이 지남에 따라 총 소유 비용을 절감합니다.

대용량 유압 저장 탱크.

지속적이거나 대용량의 유압 사용을 지원하기 위해 확장된 유체 용량으로 설계되었습니다.

시스템 다용성을 높이고 더 넓은 범위의 응용 분야에서 안정적인 성능을 보장합니다.

* 이미지는 설명을 위한 디지털 렌더링이며, 실제와 다를 수 있습니다. 실제 제품 및 설치 모습은 다를 수 있습니다.



THE RIGHT TOOL MAKES ALL THE DIFFERENCE

ENERPAC 소개

ENERPAC 공구들은 매우 신뢰할 수 있는 품질, 안전성 및 정밀도를 제공합니다. 정밀 유압 공구들 분야의 글로벌 시장 리더로서, 당사의 제품은 전 세계에서 가장 까다롭고 극한의 조건에서도 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.

ENERPAC 제품은 전 세계 1400개 유통 파트너 네트워크를 통해 구매할 수 있습니다. 22개국에 28개 시설을 갖춘 당사는 표준 제품의 서비스를 지원하고, 고유한 응용 분야를 위한 맞춤형 제품을 설계하며, 지구상에서 가장 큰 구조물을 이동하는 솔루션을 개발하는 데 필요한 기술 지원과 유압 전문 지식을 제공할 수 있습니다.

ENERPAC ACADEMY는 ENERPAC 제품 운영자 및 유지 보수 직원에게 고압 유압 공구들의 사용 및 유지 보수에 대한 교육을 받을 수 있는 기회를 제공하는 사내 교육 프로그램입니다. ENERPAC 아카데미 교육 센터는 네덜란드 에데와 행겔로, 미국 위스콘신주 콜럼버스와 텍사스주 휴스턴, 싱가포르, 호주 퍼스, 브라질 니테로이, 인도 방갈로르에 위치해 있습니다.



스캔하여 자세히
알아보기



LHS4-2

저상 스키딩 시스템

실제 스키딩 환경을 위한 설계

휴대용 디자인의 고성능. 공구 없이 빠르게 연결되는 트랙으로 조립 속도를 높입니다. 일체형 리프팅 포인트와 적층 가능한 프레임 덕분에 핸들링, 운반 및 보관이 더욱 안전하고 효율적으로 이루어집니다.



휴대용



빠른 설정



이전 버전과 호환

THE RIGHT TOOL MAKES ALL THE DIFFERENCE

ENERPAC.COM

2026-010 KO © Enerpac 06-2026