

SFP-B 系列

电池驱动 同步分流泵

电池驱动多点起重



分流动力输出， 无需外接线缆。

全新 ENERPAC 电池驱动同步分流泵摆脱线缆束缚，适用于偏远或电力受限作业环境完成多点起重与滑移作业。部署快捷，零空气污染、低噪音，满负荷工况下可持续作业 75 分钟，减少停工时间、简化安装流程，最大化工地有效作业时长。

续航更持久。停机时间更短。

该电池驱动泵满负荷累计运行时长可达 75 分钟，最大输出流量 0.9 升/分钟，适配常规作业班次中各类间歇式作业场景。减少充电中断，作业流程更顺畅，项目交付进度更可控。

安装更快捷，场地更整洁

将可靠的电池供电与流体输送功能整合为一体式紧凑装置，无需在现场布设临时供电线路。可实现快速安装，减少线缆整理工作，打造更整洁、更安全的作业环境。配备叉车槽与吊耳，机架坚固，转运便捷，设备到场后可快速投入起重作业。

运行更洁净，噪音更低

对于要求洁净、低噪运行的工况环境，这款电池驱动泵相较内燃机动力设备优势显著：无废气排放、噪音更小，且现场无需加注燃料。

不止提供液压动力

SFP-B 不只是设备，更能提升作业效率。无需搭配发电机组，缩短安装时长，降低工地综合成本、缩短项目周期，不只是一台设备，更是提升工程竞争力的核心方案。

油箱容量：

150 L

最大工作压力：

700 BAR

额定压力下的流量：

0.90 L/MIN

分流出口（油缸）：

4 个出口

电池（每组 - 六节）：

174 Ah **9** kWh **48** V



特点

优势

优点

集成式机载电池供电。	整套动力自给自足, 无需外接发电机、市电或工地供电接口。	实现即插即用式作业, 适用于偏远或供电受限区域。
零排放电动驱动。	作业洁净低噪, 运行全程无废气排放、无燃油燃烧。	适用于室内工况、城市工地及排放与噪音管控严格的受限作业区域。
长续航电池系统。	满负荷可持续作业 75 分钟后才需充电。	减少关键作业停机时间, 支持更长不间断作业周期。
一体式液压动力单元。	集液压动力生成与控制功能于一体, 整机结构紧凑集成。	简化运输物流, 大幅缩短现场安装时间, 降低设备操作复杂度。
无绳作业。	无需在作业区域布设外接电源线缆。	减少绊倒隐患, 提升工地安全, 打造整洁有序的作业环境。
大流量液压性能。	提供更大液压流量, 可同步开展多组起重作业或满足高负载起重需求。	加快复杂或重型起重作业进度, 提升整体作业效率。
集成式吊点与叉车槽设计。	内置结构装卸配件, 可借助常规设备完成安全起吊、定位与转运。	加快设备调运与部署, 减少额外索具或配件的使用需求。
重型工业结构。	采用坚固材质打造, 结构加固设计, 适配严苛工况使用。	延长设备使用寿命, 减少维护频率, 降低长期总拥有成本。
大容量液压油箱。	扩容液压油腔设计, 支持持续或大流量液压作业工况。	提升系统通用性, 在多种工况下均可保持稳定性能。

* 配图仅为数字渲染效果图, 仅供参考。实际产品和安装可能有所不同。



利器善工, 体验非凡

关于 ENERPAC

ENERPAC TOOLS 提供超可靠的质量、安全性和精度。作为精密液压工具领域的全球市场领导者，我们的产品在全球最严苛、最极端的条件下均表现出色，深受信赖。

ENERPAC 的产品通过 1400 家分销合作伙伴组成的网络在全球范围内销售。我们在 22 个国家/地区拥有 28 家机构，能够提供所需的技术支持和液压专业知识，为标准产品的维修提供支持，为独特应用设计定制产品，并为搬运地球上部分大型结构开发解决方案。

ENERPAC ACADEMY 是我们的内部培训项目，旨在为 ENERPAC 产品的操作员和维护人员提供关于高压液压工具的使用与维护方面的培训。ENERPAC ACADEMY 的培训中心分别位于埃德和亨格洛（荷兰）、威斯康星州哥伦布市和得克萨斯州休斯顿市（美国）、新加坡、珀斯（澳大利亚）、尼泰罗伊（巴西）和班加罗尔（印度）。



扫描了解更多



LHS4-2

低高度滑移系统

专为现场重物滑移作业打造

便携机身，承载性能强劲。免工具快速耦合轨道，大幅提升装配速度。内置吊点，机架可堆叠，搬运、运输与存放更安全高效。



便携



快速设置



向下兼容

CLICK TO
UPLOAD YOUR
LOGO

Authorized
ENERPAC
Distributor

CONTACT YOUR LOCAL AUTHORISED ENERPAC DISTRIBUTOR