

Hydraulischer Maschinenheber

▼ SOH10-6



SOH Serie

Hubkraft:
8,5 - 20 t

Hub:
136 - 157 mm

Niedrigste Ansetzhöhe:
20 - 30 mm

Max. Betriebsdruck:
700 bar

- Zum Heben schwerer Ausrüstung auf kleinstem Raum
- Separate Hydraulikpumpe erhöht die Sicherheit
- Niedriger Hebefuß
- Präzisionsführung zur Reduzierung von Reibungen und zum Schutz der Zylinder gegen Seitenlasten
- Ausziehbare Stützfüße gewährleisten zusätzliche Stabilität
- Inklusive RC-Serie Zylinder mit CR400 Kupplung.



RSM-Serie, Flachzylinder
Flache, einfachwirkende Zylinder eignen sich ideal für den Einsatz bei geringem Freiraum.


Seite: 32



ER-Serie, Wälzwagen
Zusammen mit den Enerpac Maschinenhebern empfehlen wir Wälzwagen zum Transport schwerer Lasten.

Seite: 188

▼ Begrenzter Zugang unter dieser Maschine macht das Enerpac hydraulischen Maschine heben Sie die perfekte Lösung.



Hubkraft	Niedrigste Ansetzhöhe (mm)			Hub	Modell- nummer	Ölvolumen	Abmessungen (mm)						
	Minimum	Zentral	Maximum				Gesamt- Außenhöhe C	Gesamt- Körperhöhe D	F	H	J	K	(kg)
t (kN)	A1	A2	A3	(mm)		(cm³)							
8,5 (75)	20	95	169	136	SOH10-6	224	430	294	–	190	214	74	26
20 (178)	30	110	190	157	SOH23-6	525	472	320	65	265	250	80	45