

Mangueras para llaves de torque

▼ THQ706T



**Serie
THQ**

Longitudes de manguera:
6 - 19.5 - 39 pies

Presión de trabajo máxima:
10,000 psi / 700 bar



Mangueras y acoplamientos de 21,750 psi para tensionamiento

Los equipos de tensado de pernos requieren mangueras, acoplamientos y accesorios diferentes a los de las llaves dinamométricas y las bombas.

Página: **307**

Manguera doble para llaves de torque

- Mangueras dobles de seguridad termoplásticas
- Para usar con llaves de torque de las series S, W, RSL, DSX y HMT y bombas para llaves dinamométricas de 10,000 psi
- Con acoplamientos roscados de 1/4" para llaves dinamométricas
- Para aplicaciones exigentes, con un factor de seguridad de 4:1
- Presión máxima de trabajo de 10,000 psi
- El recubrimiento exterior es de poliuretano para proporcionar máxima resistencia a la abrasión
- Bajo coeficiente de expansión a alta presión para mejorar la eficacia general del sistema
- Aliviador de tensión de vinilo crimpado para mejorar la vida útil y la durabilidad en todos los modelos.



Aceite hidráulico de calidad superior

Use únicamente aceite hidráulico Enerpac. El uso de un fluido incorrecto puede dañar las juntas y la bomba, y anulará la garantía.

Página: **140**

Utilice las mangueras de la serie THQ con las llaves de torque y bombas de Enerpac para asegurar la integridad de su sistema hidráulico. ►



Diámetro interno (pulg)	Longitud de manguera (pies)	Modelo	Presión de trabajo máxima: (psi)	Acoplamientos de 1/4" para extremos de manguera y llaves dinamométricas		 (lbs)
				Manguera 1	Manguera 2	
0.25	6.0	THQ702T	10,000	mitad hembra TR630 + mitad macho TH630	mitad macho TH630 + mitad hembra TR630	4.9
	19.5	THQ706T	10,000	mitad hembra TR630 + mitad macho TH630	mitad macho TH630 + mitad hembra TR630	9.9
	39.0	THQ712T	10,000	mitad hembra TR630 + mitad macho TH630	mitad macho TH630 + mitad hembra TR630	16.8