

Mangueiras para chaves de torque

▼ THQ706T



**Série
THQ**

Hose Lengths:

2, 6 e 12 metros

Pressão máxima de trabalho:

700 bar



Mangueiras e conexões para tensionamento de 1500 bar

Os equipamentos de tensionamento de parafusos requerem mangueiras, acopladores e conexões diferentes das chaves de torque e bombas.

Página: **307**



Óleo hidráulico premium

Utilize somente óleo hidráulico genuíno Enerpac. Um óleo errado pode danificar as vedações e a bomba.

Página: **140**

Mangueira dupla para chaves de torque

- Mangueiras duplas de segurança termoplásticas
- Para usar torquímetros das séries S, W, RSL, DSX e HMT e bombas de torque de 700 bar
- Com acopladores de chave de torque rosqueável de 1/4"
- Para aplicações exigentes, com fator de segurança 4:1
- Pressão máxima de trabalho de 700 bar
- A jaqueta externa é de poliuretano, para fornecer máxima resistência à abrasão
- Baixa expansão volumétrica sob pressão para aumentar a eficiência geral do sistema
- Alívio de tensão de vinil frisado para maior vida útil e durabilidade em todos os modelos.

Use as mangueiras da Série THQ com torquímetros e bombas Enerpac para garantir a integridade do seu sistema hidráulico. ►



Diâmetro Interno (mm)	Comprimento da mangueira (m)	Modelo	Pressão máxima de trabalho (bar)	Extremidades da mangueira acopladores de chave de torque rosqueada de 1/4"		 (kg)
				Extremidade da mangueira um	Extremidade da mangueira dois	
6,4	2,0	THQ702T	700	Lado fêmea TR630 + Lado macho TH630	Lado macho TH630 + Lado fêmea TR630	2,2
	6,0	THQ706T	700	Lado fêmea TR630 + Lado macho TH630	Lado macho TH630 + Lado fêmea TR630	4,5
	12,0	THQ712T	700	Lado fêmea TR630 + Lado macho TH630	Lado macho TH630 + Lado fêmea TR630	7,6