

▼ ZG6440MX-BFCH, ZG5420MX-R

Z Robusta,
affidabile e
innovativa
CLASS



- Pompa serie Z ad alta efficienza, alta portata ed elevata pressione del by-pass del primo stadio.
- Il funzionamento a due velocità riduce il tempo del ciclo ed aumenta la produttività
- Valvole limitatrici di pressione regolabili dall'utente integrate nelle valvole manuali. Le valvole sono dotate di bocche di collegamento 3/8" NPTF
- Motore a 4 tempi: Honda® 4,1 kW e Briggs & Stratton® 9,7 kW
- Indicatore del livello dell'olio ad ampia visibilità su tutti i serbatoi consente un rapido e facile controllo del livello dell'olio.

Serie ZG6

- Motore a benzina di facile manutenzione da 9,7 kW a 4 tempi con avviamento elettrico, olio sotto pressione e presa elettrica da 12 Volt per gli accessori
- Scambiatori di calore doppi ad aria forzata stabilizzano la temperatura dell'olio idraulico
- Carrello mobile robusto con maniglie richiudibili.



GA45GC Adattatore per manometro

È possibile evitare di sovraccaricare il sistema ordinando un gruppo preassemblato composto da manometro, adattatore e manicotto, e contrassegnato da un unico modello.

Pagina: 150



Valvola limitatrice di pressione regolabile dall'utente.

Tutte le valvole direzionali della serie VM sono regolabili dall'utente e permettono all'operatore di impostare facilmente la pressione d'esercizio ottimale.

Pagina: 128



Tabella delle velocità

Per determinare come una pompa azionerà il vostro cilindro, vedere la tabella delle velocità pompa cilindro nelle 'Pagine Gialle'.

Pagina: 409

▼ TABELLA DI SCELTA

Uso con cilindro	Capacità del serbatoio (litri)	Valvola manuale ¹⁾ Modello	Funzione valvola	Modello con Roll Bar	Portata olio (l/min)				Tipo e dimensioni del motore a 4 tempi
					a 7 bar	a 50 bar	a 350 bar	a 700 bar	
Semplice effetto	9,8	VM33	Estensione/Tenuta/Ritorno	ZG5310MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	Honda 4,1 kW
	19,8	VM33	Estensione/Tenuta/Ritorno	ZG5320MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	
Doppio effetto	9,8	VM43	Estensione/Tenuta/Ritorno	ZG5410MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	Briggs & Stratton 9,7 kW
	19,8	VM43	Estensione/Tenuta/Ritorno	ZG5420MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	
Doppio effetto	39	VM43	Estensione/Tenuta/Ritorno	ZG6440MX-BFCH	14,7	14,5	3,7	3,3	
	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ Per ulteriori informazioni sui simboli idraulici relativi alle valvole consultare pagina 128-129.

Pompe oleodinamiche con motore a benzina



Prestazioni delle centraline con motore a benzina della serie ZG

L'impiego ad alta quota può diminuire le prestazioni di qualsiasi motore a benzina.

Le centraline della serie ZG sono state progettate per fornire prestazioni normali fino a 1500 m. s.l.m.

Per ulteriori informazioni, consultare il rappresentante Enerpac più vicino.

Opzionale: motore diesel

Le pompe della serie ZG possono essere fornite anche con motore diesel. Per ulteriori dettagli, rivolgersi alla Enerpac.

Serie ZG



Capacità del serbatoio:

9,8 - 19,8 - 39 litri

Portata alla pressione nominale:



1,64 - 3,3 l/min

Potenza del motore:

4,1 - 9,7 kW



Pressione max. di esercizio:

700 bar



- ① Tutte le valvole manuali sono dotate di una valvola di scarico regolabile dall'utente. Fori A e B: 3/8" NPTF; fori ausiliari: 1/4" NPTF.
- ② Roll Bar.
- ③ Filtro sul ritorno
- ④ Spia del livello dell'olio
- ⑤ Scarico olio

Serie ZG5



Serie ZG6

Campo di regolazione della valvola (bar)	Livello di rumore (dBA)	Dimensioni (mm)					Modello con Roll Bar (kg)
		B	C	D	E	H	
70 - 700	88 - 93	155	419	305	384	600	52
		180	414	421	500	625	64
		155	419	305	384	600	52
		180	414	421	500	625	64
70 - 700	88 - 93	-	-	-	-	-	152
		-	-	-	-	-	-



Tubi flessibili per alta pressione

Enerpac offre una gamma completa di tubi flessibili per alta pressione. Per assicurare l'integrità del Vostro sistema, richiedete solo tubi originali Enerpac.

Pagina: 136



Olio idraulico

Usate solo olio oleodinamico originale Enerpac. Tipi diversi di olio possono distruggere le guarnizioni di tenuta e renderanno nulla la Vostra garanzia.

Pagina: 140

DIAGRAMMA PORTATA

