

▼ ZUTP1500SE-H



- Elettrovalvola comandata fino a 6 m di distanza tramite pulsantiera, gestibile da un unico operatore
- Valvola di comando manuale facilmente accessibile per rilasciare la pressione in caso di interruzione dell'alimentazione
- Valvola di sicurezza per limitare la pressione in uscita
- Centralina bifase con alta portata a bassa pressione per riempimenti di sistema veloci, un flusso controllato ad alta pressione e un funzionamento sicuro e preciso
- Motore universale ad alta resistenza da 1,25 kW che fornisce il migliore rapporto prestazioni-peso
- Sfiatatoio sostituibile da 10 micron del serbatoio e filtro in linea ad alta pressione che garantiscono la pulizia dell'olio per prestazioni ottimali
- Manometro da 153 mm installato sul pannello con rivestimento in policarbonato, integrato in un involucro protettivo in metallo per una visibilità migliore.

CENTRALINA AD ALTA PRESSIONE DA 1500 bar

Quantità di olio utilizzabile (litri)	Tipo di valvola	Modello ¹⁾	Pressione nominale (bar)	Portata olio nominale (l/min)		1,25 kW motore ⁵⁾ (Vca, 1-ph, 50 Hz)	 (kg)
				0 bar	1500 bar		
4,0	Elettrico	ZUTP1500SB	1500	3,80	0,33	115	29,5
		ZUTP1500SE ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI ³⁾				230 ³⁾	
4,0	Elettrico	ZUTP1500SB-H ⁴⁾	1500	3,80	0,33	115	34,0
		ZUTP1500SE-H ^{2) 4)}				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI-H ^{3) 4)}				230 ³⁾	
4,0	con comando a impulsi	ZUTP1500B	1500	3,80	0,33	115	29,5
		ZUTP1500E ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500I ³⁾				230 ³⁾	

¹⁾ Tutti i modelli sono conformi ai requisiti di sicurezza CE e a tutti i requisiti TÜV.

²⁾ Spina tipo europeo e conforme alla direttiva CE EMC. ³⁾ Con spina NEMA 6-15.

⁴⁾ H = Con scambiatore di calore. ⁵⁾ Livello rumore 89 dBA.

Serie ZUTP

Capacità del serbatoio:

4,0 litri

Portata alla pressione nominale:

0,33 l/min

Potenza del motore:

1,25 kW

Pressione massima di esercizio:

1500 bar



Centraline di tensionamento ZUTP

Le centraline della serie ZUTP generano pressioni elevate anche senza intensificatore. La manutenzione è più semplice e i costi per l'utente finale sono quindi inferiori.

Elettrovalvola con comando a pulsantiera

L'elettrovalvola della serie ZUTP1500S con comando a pulsantiera è ideale per le applicazioni di serraggio di più bulloni contemporaneamente perché può essere azionata da un singolo operatore. L'operatore può pressurizzare e depressurizzare il tensionatore direttamente dalla pulsantiera.

PORTATA E PRESSIONE

